Pistorasia Exxact - 2-PR. Kannella IP44 DIY - Schneider Electric

Sähkönumero
25 003 08

Yleisnimi ja tuotesarja
Pistorasia Exxact

Tekninen nimi
2-PR. Kannella IP44 DIY

Pitkä tuotenimi
Exxact 2-osainen pistorasia - sisältää peitelevyn - IP44 - ruuviliitos - valkoinen - kuluttajapakkaus

GTIN-koodi
3606480504693

Toimittajan tuotekoodi
WDE008249

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka
EC000125

Tuotekuvaus
Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Pistorasia Exxact - 2-PR. Kannella IP44 DIY - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pyöreä suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täyspeitelevy

USB-tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Kytkentätapa:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9003

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
uppoasennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pintamateriaali:
kiiltävä

Pistorasia Exxact - 2-PR. Kannella IP44 DIY - Schneider Electric

Antibakteerinen käsittely:
ei

Ketjutusmahdollisuus:
kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:
ei

Kääntyvä keskiosa:
ei

Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Nimellisvirta (A):
16

Nimellisjännite (V):
250

Taajuus (Hz):
50 – 60

Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21

Laitteen leveys (mm):
87

Laitteen korkeus (mm):
87

Laitteen syvyys (mm):
39,8

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm):
28

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
39.8

Leveys mm
87

Tilavuus l
0.301

Korkeus mm
87

Paino kg

Pistorasia Exxact - 2-PR. Kannella IP44 DIY - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU CE

Alkuperämaa
PL

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
8536699099

UNSPSC-koodi
39121308

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC000125

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
26.03.2024

Julkaisupäivämäärä
31.01.2012

Sähkönimikkeistö
S2413, S2414

DoP-tunniste

FI-merkintä
Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Socket-outlet

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Vägguttag

Tekninen nimi, Svenska
Vägguttag 2-V J Ip44 Bp Vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
5

Pakk.koko3
20

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pistorasia Exxact - 2-PR. Kannella IP44 DIY - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **185**	Leveys mm **121**	Tilavuus l **1.276**
Korkeus mm **57**	Paino kg **0.138**	

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.

Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:

- Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta