

Pistorasia Renova - 2s/16A/230V/IP21 2-piir. VAL - Schneider Electric

Sähkönumero

25 003 21

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Renova

Tekninen nimi

2s/16A/230V/IP21 2-piir. VAL

Pitkä tuotenimi

**Renova 2-pistorasia 2-piiriä maadoitettu
valkoinen**

GTIN-koodi

3606480698071

Toimittajan tuotekoodi

WDE011126

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Renova - 2s/16A/230V/IP21 2-piir. VAL - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:

muu

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Pyöreä

suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):

keskiölevy

USB-tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Merkinantolampulla:

ei

Yksikköjen määrä:

1

Kytkevä pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Kytchentäpa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Merkintäpaikka:

ei

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrutus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Ylijännitesuojaus:

ei

Vikavirtasuojau:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaiheen käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):

ei ole

Pintamateriaali:

kiiltävä

Pistorasia Renova - 2s/16A/230V/IP21 2-piir. VAL - Schneider Electric

Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: ei	Päälle/pois-kytkimellä: ei
Kääntyvä keskiosa: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Nimellisvirta (A): 16
Nimellisjännite (V): 250	Taajuus (Hz): 50 – 60	Mitoitettu vikavirta (mA): 0
Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20	Iskunkestävyysluokka: IK01	Laitteen leveys (mm): 71
Laitteen korkeus (mm): 92	Laitteen syvyys (mm): 44	Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm): 22

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 44	Leveys mm 71	Tilavuus l 0.287
Korkeus mm 92	Paino kg	

Pistorasia Renova - 2s/16A/230V/IP21 2-piir. VAL - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 26.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 01.05.2016
Tullinimike 8536699099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121308	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag	
Tekninen nimi, English Double socketoutlet earthed tw	Tekninen nimi, Svenska Vägguttag 2-v jordat sep brunn	

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Renova - 2s/16A/230V/IP21 2-piir. VAL - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
263

Leveys mm
95

Tilavuus l
2.574

Korkeus mm
103

Paino kg
0.521

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20

1-osainen Renova-pistorasia on sovitettavissa yhdistelmiin. Mitat Ø83/29 mm.

2-osainen Renova-pistorasia asennetaan erilleen. Mitat Ø83x105/22 mm.

16 A, 250 V, turvasuluin.

Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.