

Pistorasia Renova - 1S/16A/230VIP21 MUS - Schneider Electric

Sähkönumero

25 003 22

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Renova

Tekninen nimi

1S/16A/230VIP21 MUS

Pitkä tuotenimi

Renova 1-pistorasia maadoitettu musta

GTIN-koodi

3606480698262

Toimittajan tuotekoodi

WDE011303

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Renova - 1S/16A/230VIP21 MUS - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:

muu

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Pyöreä suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

4

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):

keskiölevy

USB-tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Merkinantolampulla:

ei

Yksikköjen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkeväisten pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Kytkevästapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Merkintäpaikka:

ei

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrutus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Ylijännitesuojaus:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaiheen

käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):

ei ole

Pistorasia Renova - 1S/16A/230VIP21 MUS - Schneider Electric

Pintamateriaali: kiiltävä	Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: ei
Päälle/pois-kytkimellä: ei	Kääntyvä keskiosa: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei
Nimellisvirta (A): 16	Nimellisjännite (V): 250	Taajuus (Hz): 50 – 60
Mitoitettu vikavirta (mA): 0	Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20	Iskunkestävyysluokka: IK03
Laitteen leveys (mm): 71	Laitteen korkeus (mm): 71	Laitteen syvyys (mm): 22
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm): 35		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 22	Leveys mm 71	Tilavuus l 0.111
Korkeus mm 71	Paino kg	

Pistorasia Renova - 1S/16A/230VIP21 MUS - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa DE	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 26.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 01.03.2016
Tullinimike 8536699099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121308	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket outlet	Yleisnimi, Svenska Uttag
Tekninen nimi, English SSO socket outlet Black	Tekninen nimi, Svenska Vägguttag 1-v jordat Svart

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Renova - 1S/16A/230VIP21 MUS - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
225

Leveys mm
84

Tilavuus l
1.588

Korkeus mm
84

Paino kg
0.394

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20

1-osainen Renova-pistorasia on sovitettavissa yhdistelmiin. Mitat Ø83/29 mm.

2-osainen Renova-pistorasia asennetaan erilleen. Mitat Ø83x105/22 mm.

16 A, 250 V, turvasuluin.

Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.