

Pistorasia Renova - 2N/16A/230V/IP21 2X MUS - Schneider Electric

Sähkönumero

25 003 23

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Renova

Tekninen nimi

2N/16A/230V/IP21 2X MUS

Pitkä tuotenimi

**Renova 2-osainen pistorasia maadoittamaton
musta**

GTIN-koodi

3606480698286

Toimittajan tuotekoodi

WDE011321

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Renova - 2N/16A/230V/IP21 2X MUS - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
**suojamaadoitettu (CEE 7/3 /
CEE7/4, tyyppi F)**

Suojakosketin (ominaisuus ei
enää käytössä):
kyllä

Pyöreä
suojakosketin (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä
(pyöreä):
4

Aktiivisten kontaktien määrä
(litteä):
0

Kansi (ominaisuus ei enää
käytössä):
keskiölevy

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
2

Moduulien lukumäärä:
0

Kytkeväisten pistorasioiden
määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Kytkevästapa:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
musta

RAL-numero (vastaava):
9005

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrutus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
uppoasennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei ole

Pistorasia Renova - 2N/16A/230V/IP21 2X MUS - Schneider Electric

Pintamateriaali: kiiltävä	Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: ei
Päälle/pois-kytkimellä: ei	Kääntyvä keskiosa: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei
Nimellisvirta (A): 16	Nimellisjännite (V): 250	Taajuus (Hz): 50 – 60
Mitoitettu vikavirta (mA): 0	Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20	Iskunkestävyysluokka: IK03
Laitteen leveys (mm): 71	Laitteen korkeus (mm): 92	Laitteen syvyys (mm): 22
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm): 25		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 22	Leveys mm 71	Tilavuus l 0.144
Korkeus mm 92	Paino kg	

Pistorasia Renova - 2N/16A/230V/IP21 2X MUS - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 26.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 01.03.2016
Tullinimike 8536699099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121308	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English Double socketoutlet unearthed	Tekninen nimi, Svenska Vägguttag 2-v ojordat Svart

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Renova - 2N/16A/230V/IP21 2X MUS - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
263	95	2.574
Korkeus mm	Paino kg	
103	0.451	

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20
1-osainen Renova-pistorasia on sovitettavissa yhdistelmiin. Mitat Ø83/29 mm.
2-osainen Renova-pistorasia asennetaan erilleen. Mitat Ø83x105/22 mm.
16 A, 250 V, turvasuluin.

Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.