

Pistorasia Renova - 2s/16A/230V/IP21 2-piir. MUS - Schneider Electric

Sähkönumero

25 003 24

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Renova

Tekninen nimi

2s/16A/230V/IP21 2-piir. MUS

Pitkä tuotenimi

**Renova 2-osainen pistorasia 2-piiriä
maadoitettu musta**

GTIN-koodi

3606480698293

Toimittajan tuotekoodi

WDE011326

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Renova - 2s/16A/230V/IP21 2-piir. MUS - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:

muu

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):

kyllä

Pyöreä suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

4

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

USB-tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Merkinantolampulla:

ei

Yksikköjen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkevärien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Kytkevärytätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Merkintäpaikka:

ei

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irritus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Ylijännitesuojaus:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaiheen käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):

ei ole

Pintamateriaali:

matta

Pistorasia Renova - 2s/16A/230V/IP21 2-piir. MUS - Schneider Electric

Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: kyllä	Päälle/pois-kytkimellä: ei
Kääntyvä keskiosa: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Nimellisvirta (A): 16
Nimellisjännite (V): 250	Taajuus (Hz): 50 – 60	Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
Laitteen leveys (mm): 83	Laitteen korkeus (mm): 105	Laitteen syvyys (mm): 22

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 22	Leveys mm 83	Tilavuus l 0.192
Korkeus mm 105	Paino kg	

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 26.03.2024
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 01.05.2016
Tullinimike 8536699099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121308	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Pistorasia Renova - 2s/16A/230V/IP21 2-piir. MUS - Schneider Electric

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English Double socketoutlet earthed tw	Tekninen nimi, Svenska Vägguttag 2-v jordat sep brunn

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 263	Leveys mm 95	Tilavuus l 2.574
Korkeus mm 103	Paino kg 0.521	

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20
1-osainen Renova-pistorasia on sovitettavissa yhdistelmiin. Mitat Ø83/29 mm.
2-osainen Renova-pistorasia asennetaan erilleen. Mitat Ø83x105/22 mm.
16 A, 250 V, turvasuluin.

Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyyliä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.