

Pistorasia Renova - 1N/16A/230VIP21 MUS - Schneider Electric

Sähkönumero

25 003 35

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Renova

Tekninen nimi

1N/16A/230VIP21 MUS

Pitkä tuotenimi

Renova 1-osainen pistorasia 16 A 250 V musta

GTIN-koodi

3606480698255

Toimittajan tuotekoodi

WDE011301

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider
Electric

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Life Is On | Schneider
Electric

Pistorasia Renova - 1N/16A/230VIP21 MUS - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:

muu

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):

kyllä

Pyöreä

suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

USB-

tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Merkinantolampulla:

ei

Yksikköjen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkevä pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Kytkentäpaikka:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Merkintäpaikka:

ei

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irritus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Ylijännitesuojaus:

ei

Vikavirtasuojauksen:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaiheen

käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):

ei ole

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pistorasia Renova - 1N/16A/230VIP21 MUS - Schneider Electric

Ketjutusmahdollisuus:
ei

Rankoille käyttöolosuhteille
(VDE:n mukaan) (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei

Taajuus (Hz):
50 – 60

Päälle/pois-kytkimellä:
ei

Nimellisvirta (A):
16

Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20

Kääntyvä keskiosa:
ei

Nimellisjännite (V):
250

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
71

Korkeus mm
42

Leveys mm
71

Paino kg
0.06

Tilavuus l
0.212

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
PL

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)
48

Tullinimike
8536699099

UNSPSC-koodi
39121308

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000125

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
26.03.2024

Julkaisupäivämäärä
14.12.2016

Sähkönimikkeistö
S2413, S2414

DoP-tunniste

FI-merkintä
Kyllä

Pistorasia Renova - 1N/16A/230VIP21 MUS - Schneider Electric

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket-outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English 1-way socketoutlet unearthed	Tekninen nimi, Svenska 1-vär uttag ojordad svart

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 15	Pakk.koko4 720
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 71	Leveys mm 71	Tilavuus l 0.212
Korkeus mm 42	Paino kg 0.06	

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20
1-osainen Renova-pistorasia on sovitettavissa yhdistelmiin. Mitat Ø83/29 mm.
2-osainen Renova-pistorasia asennetaan erilleen. Mitat Ø83x105/22 mm.
16 A, 250 V, turvasuluin.

Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyyliä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.