Pistorasia Renova - 2-os. maadoittamaton, musta - Schneider Electric



Sähkönumero
25 003 61

Yleisnimi ja tuotesarja
Pistorasia Renova

Tekninen nimi
2-os. maadoittamaton, musta

Pitkä tuotenimi
Renova 2-osainen pistorasia - ei maadoitettu - musta - kuluttajapakkaus

GTIN-koodi
3606480330926

Toimittajan tuotekoodi
WDE007084

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka
EC000125

Tuotekuvaus
Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Pistorasia Renova - 2-os. maadoittamaton, musta - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pyöreä suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täyspeitelevy

USB-tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
1

Moduulien lukumäärä:
0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
musta

RAL-numero (vastaava):
9005

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
pinta-asennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pistorasia Renova - 2-os. maadoittamaton, musta - Schneider Electric

Pintamateriaali:
matta

Antibakteerinen käsittely:
ei

Ketjutusmahdollisuus:
ei

Päälle/pois-kytkimellä:
ei

Kääntyvä keskiosa:
ei

Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Nimellisvirta (A):
16

Nimellisjännite (V):
250

Taajuus (Hz):
50

Mitoitettu vikavirta (mA):
0

Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20

Iskunkestävyysluokka:
IK03

Laitteen leveys (mm):
71

Laitteen korkeus (mm):
92

Laitteen syvyys (mm):
42

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm):
25

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
42

Leveys mm
71

Tilavuus l
0.274

Korkeus mm
92

Paino kg

Pistorasia Renova - 2-os. maadoittamaton, musta - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
PL

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
18

Tullinimike
8536699099

UNSPSC-koodi
39121308

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000125

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
26.03.2024

Julkaisupäivämäärä
31.12.2010

Sähkönimikkeistö
S2413, S2414

DoP-tunniste

FI-merkintä
Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Socket-outlet

Tekninen nimi, English
Renova Dso Unearth Screw Black

Yleisnimi, Svenska
Vägguttag

Tekninen nimi, Svenska
Vägguttag 2-Vägs Oj Bp Sv

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pistorasia Renova - 2-os. maadoittamaton, musta - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **100**	Leveys mm **90**	Tilavuus l **0.45**
Korkeus mm **50**	Paino kg **0.15**	

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20
1-osainen Renova-pistorasia on sovitettavissa yhdistelmiin. Mitat Ø83/29 mm.
2-osainen Renova-pistorasia asennetaan erilleen. Mitat Ø83x105/22 mm.
16 A, 250 V, turvasuluin.

Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.