

Pistorasia Renova - 1-os renova maad. valk. - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

25 003 63 Arkistoitu 19.02.2018

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Renova

Tekninen nimi

1-os renova maad. valk.

Pitkä tuotenimi

Renova 1-osainen pistorasia 16A 250V AC white

GTIN-koodi

3606480331190

Toimittajan tuotekoodi

WDE006876

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | Schneider Electric

Pistorasia Renova - 1-os renova maad. valk. - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täyspeitelevy

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Yksikköjen määrä:
1

Kytettävien pistorasioiden määrä:
0

Merkintä/ilmaisu:
ilman merkintää

Kytentätapa:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
0

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrutus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
uppoasennus

Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pintamateriaali:
matta

Ketjutusmahdollisuus:
ei

Päälle/pois-kytkimellä:
ei

Kääntyvä keskiosa:
ei

Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Nimellisvirta (A):
16

Pistorasia Renova - 1-os renova maad. valk. - Schneider Electric

Nimellisjännite (V):
250

Taajuus (Hz):
50

Mitoitettu vikavirta (mA):
0

Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20

Laitteen leveys (mm):
83

Laitteen korkeus (mm):
83

Laitteen syvyys (mm):
28

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
29

Leveys mm
83

Tilavuus l
0.2

Korkeus mm
83

Paino kg
0.75

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
PL

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85366190

UNSPSC-koodi
39121308

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000125

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
07.10.2019

Julkaisupäivämäärä
31.12.2010

Sähkönimikkeistö
S2413, S2414

DoP-tunniste

FI-merkintä

Pistorasia Renova - 1-os renova maad. valk. - Schneider Electric

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket-outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4 640
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 29	Leveys mm 83	Tilavuus l 0.2
Korkeus mm 83	Paino kg 0.075	

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20
1-osainen Renova-pistorasia on sovitettavissa yhdistelmiin. Mitat Ø83/29 mm.
2-osainen Renova-pistorasia asennetaan erilleen. Mitat Ø83x105/22 mm.
16 A, 250 V, turvasuluin.

Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyyliä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.