

Pistorasia Renova - 2-os. maadoittamaton, valk - Schneider Electric

Sähkönumero

25 003 64

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Renova

Tekninen nimi

2-os. maadoittamaton, valk

Pitkä tuotenimi

**Renova 2-osainen pistorasia - ei maadoitettu -
valkoinen - kuluttajapakkaus**

GTIN-koodi

3606480331206

Toimittajan tuotekoodi

WDE006884

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Renova - 2-os. maadoittamaton, valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:

muu

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Pyöreä suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

4

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):

täyspeitelevy

USB-tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Merkinantolampulla:

ei

Yksikköjen määrä:

2

Kytkevä pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Kytkeä tapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Merkintäpaikka:

ei

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Ylijännitesuojaus:

ei

Vikavirtasuojauksen:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaiheen käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):

ei ole

Pintamateriaali:

matta

Pistorasia Renova - 2-os. maadoittamaton, valk - Schneider Electric

Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: kyllä	Päälle/pois-kytkimellä: ei
Kääntyvä keskiosa: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Nimellisvirta (A): 16
Nimellisjännite (V): 250	Taajuus (Hz): 50 – 60	Mitoitettu vikavirta (mA): 0
Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20	Iskunkestävyysluokka: IK01	Laitteen leveys (mm): 83
Laitteen korkeus (mm): 105	Laitteen syvyys (mm): 22	Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm): 22

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 22	Leveys mm 83	Tilavuus l 0.192
Korkeus mm 105	Paino kg	

Pistorasia Renova - 2-os. maadoittamaton, valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 26.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.12.2010
Tullinimike 8536699099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121308	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket-outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English Renova Dso Uneath Screw	Tekninen nimi, Svenska Vägguttag 2-V Oj Bp Vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Renova - 2-os. maadoittamaton, valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
100

Leveys mm
90

Tilavuus l
0.45

Korkeus mm
50

Paino kg
0.15

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20

1-osainen Renova-pistorasia on sovitettavissa yhdistelmiin. Mitat Ø83/29 mm.

2-osainen Renova-pistorasia asennetaan erilleen. Mitat Ø83x105/22 mm.

16 A, 250 V, turvasuluin.

Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.