

Pistorasia Renova - 2-os. maadoitettu, valkoinen - Schneider Electric

Sähkönumero

25 003 65

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Renova

Tekninen nimi

2-os. maadoitettu, valkoinen

Pitkä tuotenimi

Renova 2-osainen pistorasia - valkoinen - kuluttajapakkaus

GTIN-koodi

3606480331213

Toimittajan tuotekoodi

WDE006885

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Renova - 2-os. maadoitettu, valkoinen - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pyöreä
suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
4

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täyspeitelevy

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
2

Moduulien lukumäärä:
0

Kytkevä pistorasioiden määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Kytkentäpaikka:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9010

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrutus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
uppoasennus

Kiinnitystapa:
kyysi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pistorasia Renova - 2-os. maadoitettu, valkoinen - Schneider Electric

Pintamateriaali: matta	Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: kyllä
Päälle/pois-kytkimellä: ei	Kääntyvä keskiosa: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei
Nimellisvirta (A): 16	Nimellisjännite (V): 250	Taajuus (Hz): 50 – 60
Mitoitettu vikavirta (mA): 0	Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20	Iskunkestävyysluokka: IK03
Laitteen leveys (mm): 83	Laitteen korkeus (mm): 105	Laitteen syvyys (mm): 22
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm): 25		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 22	Leveys mm 83	Tilavuus l 0.192
Korkeus mm 105	Paino kg	

Pistorasia Renova - 2-os. maadoitettu, valkoinen - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 26.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.12.2010
Tullinimike 8536699099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121308	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket-outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English Renova Dso Earth Screw White	Tekninen nimi, Svenska Vägguttag 2-V J Bp Vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Renova - 2-os. maadoitettu, valkoinen - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
100	90	0.45
Korkeus mm	Paino kg	
50	0.15	

Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20
1-osainen Renova-pistorasia on sovitettavissa yhdistelmiin. Mitat Ø83/29 mm.
2-osainen Renova-pistorasia asennetaan erilleen. Mitat Ø83x105/22 mm.
16 A, 250 V, turvasuluin.

Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.