

Pistorasia Exxact - 2-os. RL maadoittamaton valk - Schneider Electric

Sähkönumero

25 003 74

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Exxact

Tekninen nimi

2-os. RL maadoittamaton valk

Pitkä tuotenimi

Exxact 2-osainen pistorasia - peitelevyllä - maadoittamaton - ruuviliitos - valkoinen - kuluttajapakkaus

GTIN-koodi

3606480332975

Toimittajan tuotekoodi

WDE008284

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Exxact - 2-os. RL maadoittamaton valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pyöreä
suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
4

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täyspeitelevy

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
2

Kytkevä pistorasioiden määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Kytkentätapa:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9003

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojauksen
ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
uppoasennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pintamateriaali:
kiiltävä

Pistorasia Exxact - 2-os. RL maadoittamaton valk - Schneider Electric

Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: kyllä	Päälle/pois-kytkimellä: ei
Kääntyvä keskiosa: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Nimellisvirta (A): 16
Nimellisjännite (V): 250	Taajuus (Hz): 50 – 60	Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
Laitteen leveys (mm): 87	Laitteen korkeus (mm): 119	Laitteen syvyys (mm): 44,2
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm): 22,4		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 44.2	Leveys mm 87	Tilavuus l 0.458
Korkeus mm 119	Paino kg	

Pistorasia Exxact - 2-os. RL maadoittamaton valk - Schneider Electric

Muut tiedot



Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 26.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 01.02.2011
Tullinimike 8536699099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121308	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket-outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska Vägguttag 2-V Oj Skr Bp Vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Exxact - 2-os. RL maadoittamaton valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
186

Leveys mm
119

Tilavuus l
1.151

Korkeus mm
52

Paino kg
0.126

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin

Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.

Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioida Pohjoismaista asennustapaa.

Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:

- Valkoinen – korkeakiiltainen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltainen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltainen pinta

