

Pistorasia Exxact - 2-os. maad. vino RL valkoinen - Schneider Electric

Sähkönumero

25 003 76

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Exxact

Tekninen nimi

2-os. maad. vino RL valkoinen

Pitkä tuotenimi

Exxact 2-osainen pistorasia vino - ruuviliitos - valkoinen - kuluttajapakkaus

GTIN-koodi

3606480332999

Toimittajan tuotekoodi

WDE008286

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Exxact - 2-os. maad. vino RL valkoinen - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pyöreä
suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täyspeitelevy

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
2

Moduulien lukumäärä:
0

Kytkevä pistorasioiden määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Kytkentäpaikka:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9003

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
uppoasennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pistorasia Exxact - 2-os. maad. vino RL valkoinen - Schneider Electric

Pintamateriaali: kiiltävä	Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: kyllä
Päälle/pois-kytkimellä: ei	Kääntyvä keskiosa: kyllä	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei
Nimellisvirta (A): 16	Nimellisjännite (V): 250	Taajuus (Hz): 50 – 60
Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21	Laitteen leveys (mm): 87	Laitteen korkeus (mm): 87
Laitteen syvyys (mm): 44,2	Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm): 22,3	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 44.2	Leveys mm 87	Tilavuus l 0.335
Korkeus mm 87	Paino kg	

Pistorasia Exxact - 2-os. maad. vino RL valkoinen - Schneider Electric

Muut tiedot



Alkuperämaa DK	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 26.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 01.02.2011
Tullinimike 8536699099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121308	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket-outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Exxact - 2-os. maad. vino RL valkoinen - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
37

Korkeus mm
87

Leveys mm
87

Paino kg
0.096

Tilavuus l
0.28

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin

Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.

Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioida Pohjoismaista asennustapaa.

Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:

- Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta

