Pistorasia Exxact - 2-os. maad. RL valkoinen - Schneider Electric

Sähkönumero
25 003 77

Yleisnimi ja tuotesarja
Pistorasia Exxact

Tekninen nimi
2-os. maad. RL valkoinen

Pitkä tuotenimi
Exxact 2-osainen pistorasia keskiölevyllä - ruuviliitos - valkoinen - kuluttajapakkaus

GTIN-koodi
3606480333002

Toimittajan tuotekoodi
WDE008287

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka
EC000125

Tuotekuvaus
Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Pistorasia Exxact - 2-os. maad. RL valkoinen - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pyöreä suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
8

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täyspeitelevy

USB-tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
4

Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Kytkentätapa:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9003

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
pinta-asennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pintamateriaali:
kiiltävä

Pistorasia Exxact - 2-os. maad. RL valkoinen - Schneider Electric

Antibakteerinen käsittely:
ei

Ketjutusmahdollisuus:
kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:
ei

Kääntyvä keskiosa:
ei

Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Nimellisvirta (A):
16

Nimellisjännite (V):
250

Taajuus (Hz):
50 – 60

Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21

Laitteen leveys (mm):
112

Laitteen korkeus (mm):
98

Laitteen syvyys (mm):
39

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
39

Leveys mm
112

Tilavuus l
0.428

Korkeus mm
98

Paino kg

Muut tiedot

STUL-TAKUU CE

Alkuperämaa
PL

ETIM-luokka
EC000125

Muutospäivä
26.03.2024

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
18

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
01.02.2011

Tullinimike
8536699099

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2413, S2414

UNSPSC-koodi
39121308

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä
Kyllä

Pistorasia Exxact - 2-os. maad. RL valkoinen - Schneider Electric

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Socket-outlet

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Vägguttag

Tekninen nimi, Svenska
Vägguttag Ins 2-V J Skr Bp Vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
5

Pakk.koko3
20

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
184

Korkeus mm
54

Leveys mm
121

Paino kg
0.156

Tilavuus l
1.202

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.

Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:

- Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta

Pistorasia Exxact - 2-os. maad. RL valkoinen - Schneider Electric

