Yhdistelmätermostaatti DEVI - DEVIreg Touch, musta - DEVIreg Touch



Sähkönumero
26 001 02

Yleisnimi ja tuotesarja
Yhdistelmätermostaatti DEVI

Tekninen nimi
DEVIreg Touch, musta

Pitkä tuotenimi
DEVIreg Touch, musta,kosketusnäyttö,kehys, 230V 16A

GTIN-koodi
5703466225608

Toimittajan tuotekoodi
140F1069

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Danfoss Oy AbDEVIreg Touch

Tuoteryhmä
26 Kellokytkimet, termostaatit ja valaistuksenohjaus

ETIM-luokka
EC010927

Tuotekuvaus
Älykäs kosketusnäytöllinen ja ohjelmoitava yhdistelmätermostaatti...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Yhdistelmätermostaatti DEVI - DEVIreg Touch, musta - DEVIreg Touch

Tekniset tiedot (ETIM)

EC010927 - Huonetermostaatti

Väri:
muu

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
DK

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
60

Tullinimike
90321020

UNSPSC-koodi
41112209

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC010927

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
27.05.2021

Julkaisupäivämäärä
07.11.2013

Sähkönimikkeistö
S2611, S2621

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Combination thermostat

Tekninen nimi, English
black, touch display, frame

Yleisnimi, Svenska
Kombi termostat

Tekninen nimi, Svenska
svart, touch screen, ram

Yhdistelmätermostaatti DEVI - DEVIreg Touch, musta - DEVIreg Touch

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3 **336**	Pakk.koko4
Pakk.koko2 **28**	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **135**	Leveys mm **95**	Tilavuus l **1.218**
Korkeus mm **95**	Paino kg **0.275**	

Älykäs kosketusnäytöllinen ja ohjelmoitava yhdistelmätermostaatti
Taustavalaistulla 2” kosketusnäytöllä varustettu DEVIreg™ Touch termostaatti tuo uusinta mukavuutta kaikkiin koteihin. Säädin on yhtä intuitiivinen kuin uusimmat älypuhelimet ja siinä on helppokäyttöinen kosketusnäyttö.

DEVIreg™ Touch on yhteensopiva yleisimpien peitelevyjen ja lattia-antureiden kanssa. Täten voit vaivattomasti integroida sen olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin – kustannustehokkaasti ja helposti.

DEVIreg™ Touch on varustettu ainutlaatuisilla ominaisuuksilla:
• Helppo ja joustava viikko-ohjelmointi
• Uusi 3. sukupolven mukautuva ajastin optimoi käytön
• Energiakulututieto (7 päivää/ 30 päivää/ yhteensä)
• Avoimen ikkunan tunnistus kytkee lattialämmityksen automaattisesti pois päältä
• Pikapainike ajastin-, poissa-, jäätymissuoja- ja virta pois –toimintoja varten
• 5 vuoden tuotetakuu

Nauti mukavuudesta!

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 220–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus valmiustilassa: <400 mW

Rele:
Resistiivinen kuorma:16A/3680W, 230V
Induktiivinen kuorma: Cos Φ = 0,3, max 1 A
Tuntoelin: DEVI, NTC 15 kOhm, 25 °C lämpötilassa, matalajännite, galvaanisesti erotettu virtalähteestä.

Yhdistelmätermostaatti DEVI - DEVIreg Touch, musta - DEVIreg Touch

Yhteensopiva muiden toimittajien antureiden kanssa.

Mittausarvot:
0 °C 42 kOhm
20 °C 18 kOhm
50 °C 6 kOhm

Säätely: PWM – pulssimodulaatio
Ympäristön lämpötila +5 ...+30 °C
Lattian lämpötilaraja: maksimi +20 ... +35 °C (+45 °C) ja minimi +10... +35 °C (+45 °C)
Jäätymissuojaus: +5 °C (+5...+9 °C)
Lämpötila-alue: +5...+35 °C (huone) tai +5...+45 °C (lattia)
Lämpötilan pudotus: 0° ... +30 °C
Säilytyslämpötila: – 20°... +65 °C
Paristovarmennettu: Asetukset: aina
Aika, päivämäärä, kulutusmittari: 24 h
IP-luokka: IP21

Mitat (K/L/S): 2-osainen kosketusturvallinen rakenne
- Koottu: 85 mm × 85 mm × 44 mm
- Näyttöosa: 67 mm × 67 mm × 22 mm
- Pohjaosa: 67 mm × 67 mm × 22 mm (seinän pinnasta)

