Yhdistelmätermostaatti DEVI - DEVIreg Smart valkoinen - DEVIreg

Sähkönumero
26 002 61

Yleisnimi ja tuotesarja
Yhdistelmätermostaatti DEVI

Tekninen nimi
DEVIreg Smart valkoinen

Pitkä tuotenimi
DEVIreg™ Smart on intuitiivinen, ohjelmoitava yhdistelmätermostaatti, ecodesign

GTIN-koodi
5703466239636

Toimittajan tuotekoodi
140F1141

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
Danfoss Oy AbDEVIreg

Tuoteryhmä
26 Kellokytkimet, termostaatit ja valaistuksenohjaus

ETIM-luokka
EC010927

Tuotekuvaus
DEVIreg™ Smart...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Yhdistelmätermostaatti DEVI - DEVIreg Smart valkoinen - DEVIreg

Tekniset tiedot (ETIM)

EC010927 - Huonetermostaatti
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
110

Leveys mm
108

Tilavuus l
0.998

Korkeus mm
84

Paino kg
0.267

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
RO

ETIM-luokka
EC010927

Muutospäivä
27.05.2021

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
60

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
03.10.2016

Tullinimike
90321020

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2611, S2621

UNSPSC-koodi
41112209

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Combination thermostat

Yleisnimi, Svenska
Kombinationstermostat

Tekninen nimi, English
DEVIreg Smart Pure White

Tekninen nimi, Svenska

Yhdistelmätermostaatti DEVI - DEVIreg Smart valkoinen - DEVIreg

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4 **32**
Pakk.koko2 **40**	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **110**	Leveys mm **108**	Tilavuus l **0.998**
Korkeus mm **84**	Paino kg **0.267**	

DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ Smart on intuitiivinen, ohjelmoitava yhdistelmätermostaatti, joka voidaan yhdistää WiFi-verkkoon ja DEVIsmart™-sovellukseen. Se on ohjattavissa mistä ja milloin tahansa. Termostaatti on tarkoitettu ensisijaisesti lattialämmityksen ohjaukseen. Termostaatti on suunniteltu ainoastaan kiinteään asennukseen ja erikoissuunnitellun 2-osaisen rakenteen ansiosta se sopii markkinoiden yleisimpiin kehyksiin ja antureihin. DEVIreg™ Smartin asetukset ovat määritettävissä nopeasti opastavalla asennussovelluksella. Termostaatissa on avoimen ikkunan tunnistus ja energiansäästöohjelma, mukaan lukien optimoitu käynnistyksen/keskeytyksen ohjaus, joka varmistaa halutun lämpötilan oikeaan aikaan pienentäen lämmityskustannuksia.

DEVIreg Smart valkoinen - RAL 9010 - DEVIreg Smart Pure White

Lue lisää: **http://www.devismart.fi/**