

Näppäimistö Digidim - Digidim 180200 - Helvar

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

26 020 14 Arkistoitu 14.02.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Näppäimistö Digidim

Tekninen nimi

Digidim 180200

Pitkä tuotenimi

Ohjelmointiliityntäpiste, valkoinen muovikehys

GTIN-koodi

5030797100411

Toimittajan tuotekoodi

180200

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Helvar Oy AbHelvar

Tuoteryhmä

26 Kellokytkimet, termostaatit ja valaistuksenohjaus

ETIM-luokka

EC000533

Tuotekuvaus

DIGIDIM Modulaariset paneelit 1xx Moduulit / 2xx Kehykset...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

**Helvar**

Näppäimistö Digidim - Digidim 180200 - Helvar

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000533 - Valaistuksen ohjausjärjestelmän komponentti

Malli / Tyyppi:

muu

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

88

Leveys mm

88

Tilavuus l

0.246

Korkeus mm

31.8

Paino kg

0.14

Muut tiedot

Alkuperämaa

CZ

ETIM-luokka

EC000533

Muutospäivä

14.02.2017

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö

PCE

Julkaisupäivämäärä

02.12.2011

Tullinimike

85389011

Muunnoskerroin

1

Sähkönimikkeistö

S2511

UNSPSC-koodi

43211706

Myyntiyksikkö

PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Näppäimistö Digidim - Digidim 180200 - Helvar

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Modular panel	Yleisnimi, Svenska Tangentbord
Tekninen nimi, English Digidim 180200	Tekninen nimi, Svenska Digidim 180200

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 118	Leveys mm 98	Tilavuus l 0.809
Korkeus mm 70	Paino kg 0.145	

DIGIDIM Modulaariset paneelit 1xx Moduulit / 2xx Kehykset

- Täysin DALI-yhteensopivia käyttöliittymiä
- Järjestelmän perusohjaukseen
- Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeistelyjä painike-, kierto- ja liukukytkimillä varustettuja ohjauspaneeleja
- LED-indikointi ja IR-vastaanotin
- Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
- Asennus vakiokojerasiaan
- Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaakayhdistelmä) voidaan kytkeä yhteensä kolme ohjainmoduulia