

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - GW94311 1P+N 6kA C-13A 30mA A - Gewiss

Sähkönumero

32 020 31

Yleisnimi ja tuotesarja

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

Tekninen nimi

GW94311 1P+N 6kA C-13A 30mA A

Pitkä tuotenimi

GW94311 Vikavirtajohdonsuojakatkaisija L+N
13A 6kA C-käyrä-13A 30mA A-Tyyppi

GTIN-koodi

8011564225664

Toimittajan tuotekoodi

GW94311

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

PERFORMANCE IN LIGHTING OYGewiss

Tuoteryhmä

32 Vikavirtasuojat, johdonsuojakatkaisijat
sekä ylijännite- ja salamasuojaus

ETIM-luokka

EC000905

Tuotekuvaus



GEWISS

**Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - GW94311 1P+N 6kA C-13A 30mA A
- Gewiss****Tekniset tiedot (ETIM)****EC000905 - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija**

Napojen määrä yhteensä: 2	Suojattujen napojen määrä: 1	
Nimellisjännite (V): 230	Mitoitettu eristysjännite Ui (V): 500	Syöksyjännitekestoisuus Uimp (kV): 4
Mitoitusvirta (A): 2,51	Mitoitettu vikavirta (A): 0,03	Vikavirran tyyppi: A
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898 (kA) (ominaisuus ei enää käytössä): 6000	Virranrajoitusluokka: 3	Tehohäviö (W): 13
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan (kA): 6	Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2 (kA): 10	Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan (kA): 6
Katkaisukäyrä: hidastamaton	Sykäysvirrankestoisuus (kA): 0,25	Jännitetyyppi: AC
Taajuus: 50/60 Hz	Laukaisukäyrä: C	Juontava 0-napa: kyllä
Lukitsin: ei	Ylijänniteluokka: 3	Ympäristön likaantumisaste: 2
Ympäristön lämpötila käytön aikana (°C): -25 – +40	Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2	Upotussyvyys (mm): 72
Soveltuu uppoasennukseen (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Uppoasennus: ei	Virhelaukaisusuojattu: ei
Kotelointiluokka (IP): IP20	Liitettävä johdin, lanka (mm²): 35	Liitettävä johdin, monisäikeinen (mm²): 35

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - GW94311 1P+N 6kA C-13A 30mA A
- Gewiss

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka EC000905	Muutospäivä 29.01.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 29.01.2009
Tullinimike 85362010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222S, S2228S
UNSPSC-koodi 39121614	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English RCBO	Yleisnimi, Svenska Personskyddsbrytare
Tekninen nimi, English GW94311 1P+N 6kA C-curve- 13A 3	Tekninen nimi, Svenska GW94311 1P+N 6kA C-kurv- 13A 30

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 6	Pakk.koko4 744
Pakk.koko2 1	Kuljetusvaarallinen aine	

**Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - GW94311 1P+N 6kA C-13A 30mA A
- Gewiss****Pakkauskoko 1:n mitat**

Pituus (syvyys) mm

103

Leveys mm

42

Tilavuus l

0.355

Korkeus mm

82

Paino kg

0.236