

## Johdonsuojakatkaisija - GW92211 1x40A B-käyrä 6kA - Gewiss

Sähkönumero

32 021 31

Yleisnimi ja tuotesarja

Johdonsuojakatkaisija

Tekninen nimi

GW92211 1x40A B-käyrä 6kA

Pitkä tuotenimi

GW92211 Johdonsuojakatkaisija 1x40A B-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V

GTIN-koodi

8011564057692

Toimittajan tuotekoodi

GW92211

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

PERFORMANCE IN LIGHTING OYGewiss

Tuoteryhmä

32 Vikavirtasuojat, johdonsuojakatkaisijat sekä ylijännite- ja salamasuojaus

ETIM-luokka

EC000042

Tuotekuvaus

Johdonsuojakatkaisija GW92212 1x50A B-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V

**GEWISS**

## Johdonsuojakatkaisija - GW92211 1x40A B-käyrä 6kA - Gewiss

## Tekniset tiedot (ETIM)

## EC000042 - Johdonsuojakatkaisija

Upotussyvyys (mm):

**72**

Laukaisukäyrä:

**B**

Napojen määrä yhteensä:

**1**

Suojattujen napojen määrä:

**1**

Mitoitusvirta (A):

**40**

Nimellisjännite (V):

**400**Mitoitettu eristysjännite  $U_i$  (V):**500**

Syöksyjännitekestoisuus

 $U_{imp}$  (kV):**4**Mitoitusoikosulkulaukaisukyky  
 $I_{cn}$  EN 60898, 230 V (kA):**6**

Jännitetyyppi:

**AC**Mitoitusoikosulkulaukaisukyky  
 $I_{cu}$  IEC 60947-2, 230 V (kA):**10**

Taajuus (Hz):

**50 – 60**

Soveltuu

uppoasennukseen (ominaisuus  
ei enää käytössä):**ei**

Tehohäviö (W):

**3,73**

Virranrajoitusluokka:

**3**

Upoasennus:

**ei**

Juontava 0-napa:

**ei**

Ylijänniteluokka:

**3**

Ympäristön likaantumisaste:

**3**

Lisäyksikömahdollisuus:

**kyllä**Leveys (moduulipaikkojen  
määrä):**1**

Kotelointiluokka (IP):

**IP20**Ympäristön lämpötila käytön  
aikana (°C):**-25 – +60**Liitettävä johdin,  
monisäikeinen (mm<sup>2</sup>):**35**Liitettävä johdin, lanka (mm<sup>2</sup>):**35**

Rajähdyssuojattu:

**ei**

Johdonsuojakatkaisija - GW92211 1x40A B-käyrä 6kA - Gewiss

Muut tiedot

|                                   |                         |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Alkuperämaa                       | ETIM-luokka<br>EC000042 | Muutospäivä<br>29.01.2024          |
| Takuuaika (kk) (tuotetakuu)<br>24 | Käyttöyksikkö<br>PCE    | Julkaisupäivämäärä<br>29.01.2009   |
| Tullinimike<br>85362010           | Muunnoskerroin<br>1     | Sähkönimikkeistö<br>S2222S, S2228S |
| UNSPSC-koodi<br>39121603          | Myyntiyksikkö<br>PCE    | DoP-tunniste                       |
| CE-merkintä                       | M1-merkintä             | FI-merkintä                        |

Käännöstiedot

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br>MCB                            | Yleisnimi, Svenska<br>Dvärgbrytare                  |
| Tekninen nimi, English<br>GW92212 1x50A B-curve 10kA | Tekninen nimi, Svenska<br>GW92212 1x50A B-kurv 10kA |

Logistiikkatiedot

|                 |                          |                    |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Pakk.koko1<br>1 | Pakk.koko3<br>24         | Pakk.koko4<br>3840 |
| Pakk.koko2<br>6 | Kuljetusvaarallinen aine |                    |

## Johdonsuojakatkaisija - GW92211 1x40A B-käyrä 6kA - Gewiss

## Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

**96**

Leveys mm

**78**

Tilavuus l

**0.135**

Korkeus mm

**18**

Paino kg

**0.138**

Johdonsuojakatkaisija GW92212 1x50A B-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V

