

Mittauskeskus uppo/pinta Fe VARMA - VARMA M250X.33-3C 50A IP20 FE - Vohek

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

33 001 21 Arkistoitu 28.11.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Mittauskeskus uppo/pinta Fe VARMA

Tekninen nimi

VARMA M250X.33-3C 50A IP20 FE

Pitkä tuotenimi

**Mittauskeskus, Runkokokoo C, 3kpl 40A, 30mA
4-napaista vikavirtasuojaa, 33 kpl
johdonsuojaa (12kpl C10 ja 21kpl C16), 75
modulia varatilaa.**

GTIN-koodi

6410033001211

Toimittajan tuotekoodi

VARMA M250X.33-3C

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Vohek OyVohek

Tuoteryhmä

33 Keskukset ja keskuksien osat IP34

ETIM-luokka

EC000262

Tuotekuvaus

VARMA - mittauskeskus...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Mittauskeskus uppo/pinta Fe VARMA - VARMA M250X.33-3C 50A IP20 FE - Vohek

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000262 - Mittauskeskus

Mitoitusvirta (A):

50

Malli / Tyyppi:

yksikerroksinen

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

**pinta-asennus / uppoasennus
/ osittain uppoasennus**

Materiaali:

teräslevy

Moduulirivien määrä:

7

Kenttien lukumäärä:

3

Asennuslevyllä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (mm):

550

Korkeus (mm):

1322

Syvyys (mm):

94

Upotusleveys (mm):

1322

Upotuskorkeus (mm):

550

Upotussyvyys (mm):

94

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

1322

Leveys mm

550

Tilavuus l

68.347

Korkeus mm

94

Paino kg

38

Mittauskeskus uppo/pinta Fe VARMA - VARMA M250X.33-3C 50A IP20 FE - Vohek

Muut tiedot



Alkuperämaa
FI

Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)
12

Tullinimike
85365019

UNSPSC-koodi

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC000262

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
29.11.2023

Julkaisupäivämäärä
05.02.2014

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Metering centre

Tekninen nimi, English
VARMA M250X.33-3C

Yleisnimi, Svenska
Mätarcentral infällt/påputs

Tekninen nimi, Svenska
VARMA M250X.33-3C

Logistiikatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
8

Mittauskeskus uppo/pinta Fe VARMA - VARMA M250X.33-3C 50A IP20 FE - Vohek

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

1360

Leveys mm

600

Tilavuus l

122.4

Korkeus mm

150

Paino kg

50

VARMA - mittauskeskus

Suomalainen VARMA sisäkeskussarja. Tyylikkää ja monipuoliset keskukset soveltuvat niin pieniin kuin suuriinkin omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin.

Sarjasta löytyy ryhmäkeskukset, mittauskeskukset ja IT-osalla olevat mallit. Sen lisäksi löytyy ryhmäkeskus- ja Data -asennuskotelot.

Keskus voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena. Säädettävän ovikehyksen ansiosta uppoasennus on helppoa. Keskuksen ylä- ja alapäässä on kaksi C-laippaa.

Toimitus sisältää kääntölaipat, joita voidaan käyttää sekä putkellisessa että putkettomassa asennustavassa.

Asennusmitat:

- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
 - A-runko: 472mm
 - B-runko: 890mm
 - C-runko: 1302mm

VARMA - SISÄKESKUKSET ON TYYPPITESTANNUT JA SERTIFIOINUT EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN 61439-3 MUKAAN SGS FIMKO OY.