

Data-asennuskotelo Fe VARMA - VARMA IT-3C IP20 FE - Vohek

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

33 001 42 Arkistoitu 28.11.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Data-asennuskotelo Fe VARMA

Tekninen nimi

VARMA IT-3C IP20 FE

Pitkä tuotenimi

DATA-asennuskotelo

GTIN-koodi

6410033001426

Toimittajan tuotekoodi

VARMA IT-3C

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Vohek OyVohek

Tuoteryhmä

33 Keskukset ja keskuksien osat IP34


ETIM-luokka

EC000374

Tuotekuvaus

VARMA - data-asennuskotelo...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Data-asennuskotelo Fe VARMA - VARMA IT-3C IP20 FE - Vohek

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000374 - Tietoverkkojakamo

Malli / Tyyppi: seinään asennettava jakokaappi	Asennustapa: pinta-asennus/uppoasennus
Asennusmitta: muu	Materiaali: teräslevy
Väri: valkoinen	Korkeus (mm): 1322
Syvyys (mm): 94	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC000374	Muutospäivä 29.11.2023
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 05.02.2014
Tullinimike 85365019	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Databox Fe	Yleisnimi, Svenska Databox FE
Tekninen nimi, English VARMA IT-3C IP20 FE	Tekninen nimi, Svenska VARMA IT-3C IP20 FE

Data-asennuskotelo Fe VARMA - VARMA IT-3C IP20 FE - Vohek

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
8

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1360Korkeus mm
150Leveys mm
600Paino kg
50Tilavuus l
122.4**VARMA - data-asennuskotelo**

Suomalainen VARMA sisäkeskussarja. Tyylikkääst ja monipuoliset keskukset soveltuvat niin pieniin kuin suuriinkin omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin.

Sarjasta löytyy ryhmäkeskukset, mittauskeskukset ja IT-osalla olevat mallit. Sen lisäksi löytyy ryhmäkeskus- ja Data -asennuskotelot.

Keskus voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena. Säädettävän ovikehyksen ansiosta uppoasennus on helppoa. Keskuksen ylä- ja alapäässä on kaksi C-laippaa.

Toimitus sisältää kääntölaipat, joita voidaan käyttää sekä putkellisessa että putkettomassa asennustavassa.

Asennusmitat:

- Rungon leveys 550mm
- Uputussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
 - A-runko: 472mm
 - B-runko: 890mm
 - C-runko: 1302mm

VARMA - SISÄKESKUKSET ON TYYPPITESTANNUT JA SERTIFIOINUT EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN 61439-3 MUKAAN SGS FIMKO OY.