Ryhmäkeskuskotelo VARMA - VARMA RX-126B 126MOD IP20 FE - Vohek

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
33 001 51 Arkistoitu 28.11.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Ryhmäkeskuskotelo VARMA

Tekninen nimi
VARMA RX-126B 126MOD IP20 FE

Pitkä tuotenimi
Ryhmäkeskuskotelo

GTIN-koodi
6410033001518

Toimittajan tuotekoodi
VARMA RX-126B

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Vohek OyVohek

Tuoteryhmä
33 Keskukset ja keskuksien osat IP34

ETIM-luokka
EC000214

Tuotekuvaus
VARMA - ryhmäkeskuskotelo...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Ryhmäkeskuskotelo VARMA - VARMA RX-126B 126MOD IP20 FE - Vohek

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000214 - Kotelo pienjännitetuotteille

Asennustapa:
uppoasennus

Rivien lukumäärä:
6

Leveys (moduulipaikkojen määrä):
126

Suojuksen tyyppi:
kansi

Kannen muoto:
suljettu

Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei

Lukolla:
ei

Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs

Upotussyvyys (mm):
94

DIN-kisko:
kyllä

Asennuslevyllä:
ei

Laajennusmahdollisuus:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero:
9003

Kotelointiluokka (IP):
IP20

Korkeus (mm):
904

Leveys (mm):
550

Syvyys (mm):
94

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC000214

Muutospäivä
29.11.2023

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
12

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
05.02.2014

Tullinimike
85365019

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2228

UNSPSC-koodi
43201602

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Ryhmäkeskuskotelo VARMA - VARMA RX-126B 126MOD IP20 FE - Vohek

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Distribution board enclosure

Yleisnimi, Svenska
Gruppcentral kappsling

Tekninen nimi, English
VARMA RX-126B 126MOD IP20 FE

Tekninen nimi, Svenska
VARMA RX-126B 126MOD IP20 FE

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
8

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
940

Leveys mm
600

Tilavuus l
84.6

Korkeus mm
150

Paino kg
25

VARMA - ryhmäkeskuskotelo
Suomalainen VARMA sisäkeskussarja. Tyylikkäät ja monipuoliset keskukset soveltuvat niin pieniin kuin suuriinkin omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin.

Sarjasta löytyy ryhmäkeskukset, mittauskeskukset ja IT-osalla olevat mallit. Sen lisäksi löytyy ryhmäkeskus- ja Data -asennuskotelot.

Keskus voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena. Säädettävän ovikehyksen ansiosta uppoasennus on helppoa. Keskuksen ylä- ja alapäässä on kaksi C-laippaa.

Toimitus sisältää kääntölaipat, joita voidaan käyttää sekä putkellisessa että putkettomassa asennustavassa.

Asennusmitat:

Ryhmäkeskuskotelo VARMA - VARMA RX-126B 126MOD IP20 FE - Vohek

- Rungon leveys 550mm
- Upotussysyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
  A-runko: 472mm
  B-runko: 890mm
  C-runko: 1302mm

VARMA - SISÄKESKUKSET ON TYYPPITESTANNUT JA SERTIFIOINUT EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN 61439-3 MUKAAN SGS FIMKO OY.