Mittauskeskus uppo/pinta Fe Pikku-Waltteri - EHNV355.18 2T 50A IP20C FE - Ensto

Sähkönumero
33 003 10

Yleisnimi ja tuotesarja
Mittauskeskus uppo/pinta Fe Pikku-Waltteri

Tekninen nimi
EHNV355.18 2T 50A IP20C FE

Pitkä tuotenimi
3-vaiheinen kuivan tilan mittauskeskus. Keskuksessa on yksi vikavirtasuojakytkin sekä 18kpl johdonsuojakatkaisijaa.



GTIN-koodi
6418677673870

Toimittajan tuotekoodi
EHNV355.18

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Legrand Finland OyEnsto

Tuoteryhmä
33 Keskukset ja keskuksien osat IP34

ETIM-luokka
EC000262

Tuotekuvaus
2-tariffimittauskeskus pinta- ja uppoasennukseen. Sis. oven....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Mittauskeskus uppo/pinta Fe Pikku-Waltteri - EHNV355.18 2T 50A IP20C FE - Ensto

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000262 - Mittauskeskus

Mitoitusvirta (A):
50

Mittariristikkojen määrä:
1

Tariffikäskylaitepaikkojen määrä:
0

Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla

Asennustapa:
pinta-asennus

Materiaali:
teräs

Moduulirivien määrä:
1

Asennuslevyllä:
ei

Kotelointiluokka (IP):
IP2XC

Leveys (mm):
545

Korkeus (mm):
700

Syvyys (mm):
130

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
700

Leveys mm
545

Tilavuus l
49.595

Korkeus mm
130

Paino kg
17.6

Mittauskeskus uppo/pinta Fe Pikku-Waltteri - EHNV355.18 2T 50A IP20C FE - Ensto

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa **FI**	ETIM-luokka **EC000262**	Muutospäivä **22.01.2024**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö **PCE**	Julkaisupäivämäärä **11.04.2011**
Tullinimike **85371099**	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö **PCE**	DoP-tunniste
CE-merkintä **Kyllä**	M1-merkintä	FI-merkintä **Kyllä**

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4 **10**
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **925**	Leveys mm **570**	Tilavuus l **74.87**
Korkeus mm **142**	Paino kg **18.6**	

2-tariffimittauskeskus pinta- ja uppoasennukseen. Sis. oven.
3-vaiheinen, ovellinen mittauskeskus, jossa 18kpl johdonsuojakatkaisijoita ja yksi 4-napainen 30mA vikavirtasuojakytkin.
Keskuksessa on yksi M2-mittariristikko, mittaritilan syvyys 120 mm. Keskuksen mukana toimitetaan kiinnitystarvikepakkaus ESL3.02 uppoasennusta varten.