

Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 3 - Trelleborg

Sähkönumero

34 003 01

Yleisnimi ja tuotesarja

Läpivientilaippa Trelleborg CES

Tekninen nimi

MC 3

Pitkä tuotenimi

MC 3 IP65 BLACK UL94 V-0

GTIN-koodi

6410034003016

Toimittajan tuotekoodi

100235

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Trelleborg Industrial Products Finland Oy
Trelleborg**

Tuoteryhmä

**34 Keskukset ja keskuksien osat $\geq$ IP34 sekä
kotelot ja osat $\geq$ IP20**

ETIM-luokka

EC000211

Tuotekuvaus

läpivientireikien määrä: 7 kpl...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 3 - Trelleborg

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000211 - Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin

Malli / Tyyppi: kalvosuoja	Tyyppi: suora	
Leveys (mm): 216	Korkeus (mm): 84	Paksuus (mm): 37
Materiaali: kumi	Pinnan suojaus: käsittelemätön	Läpivientireikien määrä: 7
Sopii kaapelihalkaisijoille (mm): 8 – 60	Laippalevyn tyyppi (SEN 280901): FL21	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 84	Leveys mm 216	Tilavuus l 0.436
Korkeus mm 24	Paino kg 0.2	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC000211	Muutospäivä 31.01.2024
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.04.2009
Tullinimike 39269097	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228
UNSPSC-koodi 39121311	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 3 - Trelleborg

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Cable entry	Yleisnimi, Svenska Genomföring
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 100	Pakk.koko3 100	Pakk.koko4 80
Pakk.koko2 80	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 460	Leveys mm 290	Tilavuus l 48.024
Korkeus mm 360	Paino kg 20.5	

läpivientireikien määrä: 7 kpl
kaapeleiden halkaisija: 8mm...60mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

- 100235 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
- 100235B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
- 100235F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
- 100235C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin