

Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 35 - Trelleborg

Sähkönumero

34 003 08

Yleisnimi ja tuotesarja

Läpivientilaippa Trelleborg CES

Tekninen nimi

MC 35

Pitkä tuotenimi

MC 35 IP65 BLACK UL94 V-0

GTIN-koodi

6410034003085

Toimittajan tuotekoodi

100245

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Trelleborg Industrial Products Finland Oy
Trelleborg**

Tuoteryhmä

**34 Keskukset ja keskuksien osat $\geq$ IP34 sekä
kotelot ja osat $\geq$ IP20**

ETIM-luokka

EC000211

Tuotekuvaus

läpivientireikien määrä: 35 kpl...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 35 - Trelleborg

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000211 - Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin

Malli / Tyyppi: kalvosuoja	Tyyppi: suora	
Leveys (mm): 216	Korkeus (mm): 84	Paksuus (mm): 31
Materiaali: kumi	Pinnan suojaus: käsittelemätön	Läpivientireikien määrä: 35
Sopii kaapelihalkaisijoille (mm): 6 - 32	Laippalevyn tyyppi (SEN 280901): FL21	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 84	Leveys mm 216	Tilavuus l 0.563
Korkeus mm 31	Paino kg 0.215	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC000211	Muutospäivä 31.01.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.04.2009
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228
UNSPSC-koodi 39121311	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 35 - Trelleborg

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Cable entry	Yleisnimi, Svenska Genomföring
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 100	Pakk.koko3 100	Pakk.koko4 80
Pakk.koko2 80	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 460	Leveys mm 290	Tilavuus l 48.024
Korkeus mm 360	Paino kg 22	

läpivientireikien määrä: 35 kpl
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

- 100245 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
- 100245B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
- 100245F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
- 100245C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin