

Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 16 - Trelleborg

Sähkönumero

34 003 11

Yleisnimi ja tuotesarja

Läpivientilaippa Trelleborg CES

Tekninen nimi

MC 16

Pitkä tuotenimi

MC 16 LIGHT GREY

GTIN-koodi

6410034003115

Toimittajan tuotekoodi

100084

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Trelleborg Industrial Products Finland Oy
Trelleborg**

Tuoteryhmä

**34 Keskukset ja keskuksien osat $\geq$ IP34 sekä
kotelot ja osat $\geq$ IP20**

ETIM-luokka

EC000211

Tuotekuvaus

läpivientireikien määrä: 16 kpl...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 16 - Trelleborg

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000211 - Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin

Malli / Tyyppi: kalvosuoja	Tyyppi: suora	
Leveys (mm): 216	Korkeus (mm): 84	Paksuus (mm): 31
Materiaali: kumi	Pinnan suojaus: käsittelemätön	Läpivientireikien määrä: 16
Sopii kaapelihalkaisijoille (mm): 10 - 30	Laippalevyn tyyppi (SEN 280901): FL21	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 216	Leveys mm 84	Tilavuus l 0.563
Korkeus mm 31	Paino kg 0.112	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC000211	Muutospäivä 22.02.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.04.2009
Tullinimike 39269097	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228
UNSPSC-koodi 39121311	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 16 - Trelleborg

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Cable entry	Yleisnimi, Svenska Genomföring
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 100	Pakk.koko3 100	Pakk.koko4 80
Pakk.koko2 80	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 460	Leveys mm 290	Tilavuus l 48.024
Korkeus mm 360	Paino kg 11.7	

läpivientireikien määrä: 16 kpl
kaapeleiden/putkien halkaisija: 10mm...30mm
IP-suojausluokka: IP54
asennusaukon koko: FL21 (C)

100084 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100084B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100084F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100084C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin