

Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 10 - Trelleborg

Sähkönumero

34 003 12

Yleisnimi ja tuotesarja

Läpivientilaippa Trelleborg CES

Tekninen nimi

MC 10

Pitkä tuotenimi

MC 10 IP55 LIGHT GREY UL94 V-0

GTIN-koodi

6410034003122

Toimittajan tuotekoodi

103552

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Trelleborg Industrial Products Finland Oy
Trelleborg**

Tuoteryhmä

**34 Keskukset ja keskuksien osat $\geq$ IP34 sekä
kotelot ja osat $\geq$ IP20**

ETIM-luokka

EC000211

Tuotekuvaus

läpivientireikien määrä: 10 kpl...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 10 - Trelleborg

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000211 - Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin

Malli / Tyyppi: kalvosuoja	Tyyppi: suora	
Leveys (mm): 216	Korkeus (mm): 84	Paksuus (mm): 48
Materiaali: kumi	Pinnan suojaus: käsittelemätön	Läpivientireikien määrä: 10
Sopii kaapelihalkaisijoille (mm): 7 - 30	Laippalevyn tyyppi (SEN 280901): FL21	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 216	Leveys mm 84	Tilavuus l 0.871
Korkeus mm 48	Paino kg 0.202	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC000211	Muutospäivä 15.02.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.04.2009
Tullinimike 39269097	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228
UNSPSC-koodi 39121311	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 10 - Trelleborg

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Cable entry	Yleisnimi, Svenska Genomföring
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 100	Pakk.koko3 100	Pakk.koko4 50
Pakk.koko2 50	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 460	Leveys mm 290	Tilavuus l 36.018
Korkeus mm 270	Paino kg 20.7	

läpivientireikien määrä: 10 kpl
kaapeleiden halkaisija: 7mm...30mm
IP-suojausluokka: IP55
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

- 103552 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
- 103552B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
- 103552F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
- 103552C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin