Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 3/7 - Trelleborg

Sähkönumero
34 003 21

Yleisnimi ja tuotesarja
Läpivientilaippa Trelleborg CES

Tekninen nimi
MC 3/7

Pitkä tuotenimi
MC 3/7 IP66/67 LIGHT GREY

GTIN-koodi
6410034003214

Toimittajan tuotekoodi
103577

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
Trelleborg Industrial Products Finland Oy
Trelleborg

Tuoteryhmä
34 Keskukset ja keskuksien osat ≥ IP34 sekä kotelot ja osat ≥ IP20

ETIM-luokka
EC000211

Tuotekuvaus
läpivientireikien määrä: 7 kpl...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 3/7 - Trelleborg

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000211 - Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin

Malli / Tyyppi:
kalvosuoja

Tyyppi:
suora

Leveys (mm):
222

Korkeus (mm):
92

Paksuus (mm):
76

Materiaali:
kumi

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Läpivientireikien määrä:
7

Sopii kaapelihalkaisijoille (mm):
10 – 60

Laippalevyn tyyppi (SEN 280901):
FL21

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
222

Leveys mm
92

Tilavuus l
1.552

Korkeus mm
76

Paino kg
0.223

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC000211

Muutospäivä
31.01.2024

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
15.04.2009

Tullinimike
39269097

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2222, S2228

UNSPSC-koodi
39121311

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 3/7 - Trelleborg

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable entry

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Genomföring

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
60

Pakk.koko2
40

Pakk.koko3
60

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
40

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
460

Korkeus mm
360

Leveys mm
290

Paino kg
13.9

Tilavuus l
48.024

läpivientireikien määrä: 7 kpl
kaapeleiden halkaisija: 10mm...60mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)

103577 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
103577B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
103577F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
103577C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin