

Pistorasiakeskus VOIMA - VOIMA 1113 125A IP44 FE - Vohek

Sähkönumero

34 346 46

Korvaava tuote

34 347 66

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasiakeskus VOIMA

Tekninen nimi

VOIMA 1113 125A IP44 FE

Pitkä tuotenimi

**Pistorasiakeskus IP44, sinkitty, etulevy+ovi
RAL 7032. 1x63A, 1x32A, 1x16A
voimapistorasias, 3x Schukopistorasia. Syöttö
2x95mm² haaroitusliittimiin. Lisävarusteena
suojakatto 3434647.**

GTIN-koodi

6410034346465

Toimittajan tuotekoodi

Pistorasiakeskus VOIMA 1113

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Vohek OyVohek

Tuoteryhmä

**34 Keskukset ja keskuksien osat $\geq$ IP34 sekä
kotelot ja osat $\geq$ IP20**

ETIM-luokka

EC000379

Tuotekuvaus

VOIMA - pistorasiakeskus...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

**VOHEK**

Pistorasiakeskus VOIMA - VOIMA 1113 125A IP44 FE - Vohek

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000379 - Pistorasiayhdistelmä/Työmaakeskus (CEE)

Voimapistorasia (CEE) 16 A: 1x16A5p400V	Voimapistorasia 32 A (CEE): 1x32A5p400V	
Voimapistorasia 63 A (CEE): 1x63A5p400V	Voimapistorasia (CEE) 125 A: ei ole	Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F): 3
Tilavaraus kalusteelle: 7	Suojaus: johdonsuojakatkaisija	Maavuotovahti: vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 5	Kotelon/suojuksen materiaali: teräs	Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus: sisäänrakennettu pistotulppa
Verkkoliitântätulpan tyyppi: muu	Käyttö-/asennustavat: seinäasennus	Kotelointiluokka (IP): IP44
Väri: harmaa	Korkeus (mm): 590	Leveys (mm): 320
Syvyys (mm): 200		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 200	Leveys mm 320	Tilavuus l 37.76
Korkeus mm 590	Paino kg 12	

Pistorasiakeskus VOIMA - VOIMA 1113 125A IP44 FE - Vohek

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC000379	Muutospäivä 01.09.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 09.11.2007
Tullinimike 85371010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2462
UNSPSC-koodi 39121105	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Work place centre	Yleisnimi, Svenska Utagscentral
Tekninen nimi, English Voima 1113 125A IP44 FE	Tekninen nimi, Svenska Voima 1113 125A IP44 FE

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasiakeskus VOIMA - VOIMA 1113 125A IP44 FE - Vohek

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
240	330	47.52
Korkeus mm	Paino kg	
600	13	

VOIMA - pistorasiakeskus

VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.

Kotelo valmistettu sinkitystä teräksestä.

Ovi ja pistorasialevy maalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7032.

Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja kytkentätilaa!

Keskuksessa vakiona 95mm² haaroitusliittimet.

Syöttökaapelille on kotelon ylä- ja alapäässä MC3 multilaippa.

Keskukselle on olemassa erillinen suojakatto (sstl 3434647)

Keskuksen mitoitusvirta InA 125A

Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)

Mitoituseristysjännite Ui=Un

Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s

Tasoituserroin 0,7

Kotelointiluokka IP44

Iskunkestävyys IK08

Suojausluokka I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä TN-S

EMC käyttöympäristöt A ja B

Suojakatkaisijat C-käyrä

Vikavirtasuoja A-tyyppi

Kansienväri RAL 7032

Paino n.12kg

Keskukset ovat eurooppalaisten standardien EN 61439-3 mukaan sertifioituja ja niillä on FI - merkin käyttöoikeus.

Pistorasiakeskus VOIMA - VOIMA 1113 125A IP44 FE - Vohek

