


1-10 V:n valo- ja läsnäolosensorit

DIM PICO


- pieni 1-10 V:n valosensori yksittäisiin valaisimiin esim. toimistohuoneissa tai avokonttoreissa
- jopa 50 %:n energiansäästö mahdollista
- voidaan kiinnittää helposti suoraan lamppuun (T8 ja T5)
- liitetään suoraan 1-10 V:n elektroniseen liitäntälaitteeseen
- hyödyntää 50 % tulevasta päivänvalosta
- valaistustason asettelu helppoa runkoa kiertämällä
- lämpötila-alue: +5...+55 °C



- signaalilähdön kuormitettavuus: 6 mA tai korkeintaan 10 DIM-liitäntälaitetta
- kaapelin pituus: 700 mm
- suojaluokka: II
- kotelointiluokka: IP20
- paino: 21 g

DIM MICO


- 1-10 V:n valosensori toimistohuoneisiin ja avokonttoreihin
- jopa 60 %:n energiansäästö mahdollista
- liitetään suoraan 1-10 V:n elektroniseen liitäntälaitteeseen
- hyödyntää 100 % tulevasta päivänvalosta
- valaistustason asettelu on helppoa ruuvimeisselillä
- voidaan kiinnittää suoraan lamppuun klipsin avulla
- lämpötila-alue: 0...45 °C
- signaalilähdön korkeintaan 100 DIM-liitäntä-kuormitettavuus: laitetta tai korkeintaan 16 signaali vahvistinta




- kaapelin pituus: 800 mm, pidennettävissä 50 m:iin
- suojaluokka: II
- kotelointiluokka: IP20
- paino: 100 g

DIM MULTI

- 1-10 V:n sensori, jossa vakiovalosäätö ja poiskytkentäautomaatiikka
- sisältää myös erikseen aktivoitavan läsnäolotunnistimen
- jopa 70 %:n energiansäästö mahdollista
- hyödyntää 100 % tulevasta päivänvalosta
- valaistustason asettelu helppoa sensorissa olevan säätöruuvien avulla
- soveltuu kattoasennukseen toimistohuoneissa ja avokonttoreissa
- voidaan asentaa jälkiasennuksena lamppuun klipsin avulla (T8 ja T5)
- nimellisjännite: 230 V, 50/60 Hz, DC ei sallittu
- lämpötila-alue: 0...+50 °C
- signaalilähdön korkeintaan 50 DIM-liitäntä-kuormitettavuus: laitetta tai korkeintaan 16 signaalivahvistinta



- kytkinlähdon kuormitettavuus: 5 A ohmiset kuormat tai 20 kpl 1-lamppuista liitäntä-laitetta tai 10 kpl 2-lamppuista liitäntälaitetta
- poiskytkennän viiveaika: 5...30 min
- havaintokulma: n. 100°
- läsnäolotunnistimen valvonta-alue: halkaisija n. 7 m, kun asennuskorkeus 3 m
- suojaluokka: II
- kotelointiluokka: IP20
- paino: 150 g



Nimike		Snro	EAN-koodi	Mitat mm	
Valosensori	DIM PICO	35 110 24	4050300 554457	21 x 21 x 31	20
Valosensori	DIM MICO	35 110 25	4050300 464411	Ø 28 x 59	20
Yksiosainen valo- ja läsnäolosensori	DIM MULTI	40 301 47	4050300 554471	71 x 58 x 42	20