

Kytkinvaroke - 4-nap. 32A 690V AC-22A - ABB Smart Power

Sähkönumero

36 001 10

Yleisnimi ja tuotesarja

Kytkinvaroke

Tekninen nimi

4-nap. 32A 690V AC-22A

Pitkä tuotenimi

4-nap. 32A 690V AC-22A, DIN 000. Sivusta ohjaus. Sulakkeeton N. Ei sisällä akselia eikä väännintä.

GTIN-koodi

6417019480886

Toimittajan tuotekoodi

OS32GDS40N2

Toimittajan tuotekoodi 2

1SCA116046R1001

Toimittaja / Tuotemerkki

ABB OyABB Smart Power

Tuoteryhmä

36 Tehokytkimet ja -katkaisijat

ETIM-luokka

EC001040

Tuotekuvaus

Käsiohjattavat kytkinvarokkeet...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kytkinvaroke - 4-nap. 32A 690V AC-22A - ABB Smart Power

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001040 - Kytkinvaroke

Käyttö pääkytkimenä: kyllä	Käyttö turvakytkimenä: kyllä	
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC (V): 1000	Mitoitettu jatkuva virta Iu (A): 32	Mitoitusteho AC-23, 400 V (kW): 22
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq (kA): 80	Terminen mitoituskestovirta Icw (kA): 2,5	Sopii sulakkeille: NH000
Napojen lukumäärä: 4	Päävirtapiirin liitântätapa: ruuviliitäntä	Kaapeliläpivienti: muu
Sisältää liittimet: kyllä	Sopii lattia-asennukseen: ei	Sopii etulevyasennukseen: ei
Sopii virtakiskoasennukseen: kyllä	Ohjauselementin tyyppi: lyhyt peukalokahva	Ohjauselementin sijainti: oikea
Moottoriohjain valittavissa: ei	Sisäänrakennettu moottoriohjain: ei	Toiminta kuin hätä-seis - asennuksella: ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 1.6	

Kytkinvaroke - 4-nap. 32A 690V AC-22A - ABB Smart Power

Muut tiedot

STUL-TAKUU **CE**

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001040	Muutospäivä 15.04.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.01.2010
Tullinimike 85365080	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228, S2319, S2329, S2339
UNSPSC-koodi 39121500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Switch fuse	Yleisnimi, Svenska Säkringslastbrytare
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 1	Kuljetusvaarallinen aine	

Kytkinvaroke - 4-nap. 32A 690V AC-22A - ABB Smart Power

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
197

Leveys mm
192

Tilavuus l
5.56

Korkeus mm
147

Paino kg
1.7

Käsiohjattavat kytkinvarokkeet

OS-kytkinvarokkeiden (20–1250 A) valikoima sisältää käsiohjattavia kytkinvarokkeita kaikenlaisille sulakkeille, mukaan lukien DIN-, BS-, CC-, JJ- ja L-tyypit.

- Luotettava vaativissakin olosuhteissa Kytkinvarokkeiden koskettimien muotoilu yhdessä sulakkeen kanssa mahdollistaa nopean vianratkaisun. Veitsityyppiset koskettimet ovat itsestään puhdistuvia ja huoltovapaita.
- Helppo asentaa
Moduulirakanteen ansiosta mekanismi ja navat voidaan sijoittaa asennusvaatimusten mukaan. Akselin pituutta voidaan säätää, säästäten asennusaikaa ja tuplakaapelointi onnistuu ongelmitta.
- Turvallisuus ja suojaus
Sulakekansien lukitus estää niiden avaamisen kytkimen ollessa kiinni. Sulakkeet ovat täysin eristetyt kummastakin päästä, kun kytkin on auki.
- Säästä aikaasi
Tyypin 2 online-koordinointitaulukoiden avulla löydät nopeasti etsimäsi laitteet moottorin suojaukseen. Eri asennusvaihtoehdot, moduulirakanne ja laaja lisätarvikevalikoima tekevät suunnittelemisesta vaivatonta.