

Kytkinvaroke - 3-nap. 125A 690V AC-22A - ABB Smart Power

Sähkönumero

36 001 13

Yleisnimi ja tuotesarja

Kytkinvaroke

Tekninen nimi

3-nap. 125A 690V AC-22A

Pitkä tuotenimi

3-nap. 125A 690V AC-22A, DIN 000, 00. Sivusta ohj. Ei väännintä. Ei sisällä akselia eikä väännintä. Erikseen on hankittava myös liitinsuoja OSS160G1L/3 tai OSS160G1S/3

GTIN-koodi

6417019482354

Toimittajan tuotekoodi

OS125GDS30

Toimittajan tuotekoodi 2

1SCA115966R1001

Toimittaja / Tuotemerkki

ABB OyABB Smart Power

Tuoteryhmä

36 Tehokytkimet ja -katkaisijat

ETIM-luokka

EC001040

Tuotekuvaus

Käsiöhjattavat kytkinvarokkeet...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kytkinvaroke - 3-nap. 125A 690V AC-22A - ABB Smart Power

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001040 - Kytkinvaroke

Käyttö pääkytkimenä:
kyllä

Maksimi nimellinen
käyttöjännite Ue AC (V):
1000

Ehdollinen
nimellisoikosulkuvirta Iq (kA):
80

Napojen lukumäärä:
3

Sisältää liittimet:
kyllä

Sopii virtakiskoasennukseen:
kyllä

Moottoriohjain valittavissa:
ei

Käyttö turvakytkimenä:
kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu (A):
125

Terminen mitoituskestovirta
Icw (kA):
5

Päävirtapiirin liitântätapa:
pulttiliitos

Sopii lattia-asennukseen:
ei

Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva

Sisäänrakennettu
moottoriohjain:
ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V (kW):
110

Sopii sulakkeille:
NH000

Kaapeliläpivienti:
muu

Sopii etulevyasennukseen:
ei

Ohjauselementin sijainti:
oikea

Toiminta kuin hätä-seis -
asennuksella:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 1.6	

Kytkinvaroke - 3-nap. 125A 690V AC-22A - ABB Smart Power

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001040	Muutospäivä 15.04.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.01.2010
Tullinimike 85365080	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228, S2319, S2329, S2339
UNSPSC-koodi 39121500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Switch fuse	Yleisnimi, Svenska Säkringslastbrytare
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 1	Kuljetusvaarallinen aine	

Kytkinvaroke - 3-nap. 125A 690V AC-22A - ABB Smart Power

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

192

Leveys mm

192

Tilavuus l

5.382

Korkeus mm

146

Paino kg

1.6

Käsiohjattavat kytkinvarokkeet

OS-kytkinvarokkeiden (20–1250 A) valikoima sisältää käsiohjattavia kytkinvarokkeita kaikenlaisille sulakkeille, mukaan lukien DIN-, BS-, CC-, JJ- ja L-tyypit.

- Luotettava vaativissakin olosuhteissa Kytkinvarokkeiden koskettimien muotoilu yhdessä sulakkeen kanssa mahdollistaa nopean vianratkaisun. Veitsityyppiset koskettimet ovat itsestään puhdistuvia ja huoltovapaita.
- Helppo asentaa
Moduulirakanteen ansiosta mekanismi ja navat voidaan sijoittaa asennusvaatimusten mukaan. Akselin pituutta voidaan säätää, säästäten asennusaikaa ja tuplakaapelointi onnistuu ongelmitta.
- Turvallisuus ja suojaus
Sulakekansien lukitus estää niiden avaamisen kytkimen ollessa kiinni. Sulakkeet ovat täysin eristetyt kummastakin päästä, kun kytkin on auki.
- Säästä aikaasi
Tyypin 2 online-koordinointitaulukoiden avulla löydät nopeasti etsimäsi laitteet moottorin suojaukseen. Eri asennusvaihtoehdot, moduulirakanne ja laaja lisätarvikevalikoima tekevät suunnittelemisesta vaivatonta.