

Liitinsuoja - korkea harmaa 3x1-nap. - ABB Smart Power

Sähkönumero

36 001 40

Yleisnimi ja tuotesarja

Liitinsuoja

Tekninen nimi

korkea harmaa 3x1-nap.

Pitkä tuotenimi

**korkea harmaa 3x1-nap.,
OS/OSM100G_...160G_**

GTIN-koodi

6417019471907

Toimittajan tuotekoodi

OSS160GG1L/3

Toimittajan tuotekoodi 2

1SCA114764R1001

Toimittaja / Tuotemerkki

ABB OyABB Smart Power

Tuoteryhmä

36 Tehokytkimet ja -katkaisijat

ETIM-luokka

EC002498



Tuotekuvaus

Käsiohjattavat kytkinvarokkeet...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Liitinsuoja - korkea harmaa 3x1-nap. - ABB Smart Power

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002498 - Pienjännitetuotteiden tarvikkeet/varaosat

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 0.1	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002498	Muutospäivä 22.03.2024
Takuaika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 22.01.2010
Tullinimike 85389099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228
UNSPSC-koodi 39121400	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Connector cover	Yleisnimi, Svenska Klämskydd
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Liitinsuoja - korkea harmaa 3x1-nap. - ABB Smart Power

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 1	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 240	Leveys mm 35	Tilavuus l 0.672
Korkeus mm 80	Paino kg 0.1	

Käsiohjattavat kytkinvarokkeet

OS-kytkinvarokkeiden (20–1250 A) valikoima sisältää käsiohjattavia kytkinvarokkeita kaikenlaisille sulakkeille, mukaan lukien DIN-, BS-, CC-, JJ- ja L-tyypit.

- Luotettava vaativissakin olosuhteissa Kytkinvarokkeiden koskettimien muotoilu yhdessä sulakkeen kanssa mahdollistaa nopean vianratkaisun. Veitsityyppiset koskettimet ovat itsestään puhdistuvia ja huoltovapaita.
- Helppo asentaa
Moduulirakanteen ansiosta mekanismi ja navat voidaan sijoittaa asennusvaatimusten mukaan. Akselin pituutta voidaan säätää, säästään asennusaikaa ja tuplakaapelointi onnistuu ongelmitta.
- Turvallisuus ja suojaus
Sulakekansien lukitus estää niiden avaamisen kytkimen ollessa kiinni. Sulakkeet ovat täysin eristetyt kummastakin päästä, kun kytkin on auki.
- Säästä aikaasi
Tyypin 2 online-koordinointitaulukoiden avulla löydät nopeasti etsimäsi laitteet moottorin suojaukseen. Eri asennusvaihtoehdot, moduulirakanne ja laaja lisätarvikevalikoima tekevät suunnittelemisesta vaivatonta.