Liitinsuoja - matala harmaa 3x1-nap. - ABB Smart Power

Sähkönumero
36 001 41

Yleisnimi ja tuotesarja
Liitinsuoja

Tekninen nimi
matala harmaa 3x1-nap.

Pitkä tuotenimi
matala harmaa 3x1-nap., OS/OSM100G_...160G_

GTIN-koodi
6417019471921

Toimittajan tuotekoodi
OSS160GG1S/3

Toimittajan tuotekoodi 2
1SCA114766R1001


Toimittaja / Tuotemerkki
ABB OyABB Smart Power

Tuoteryhmä
36 Tehokytkimet ja -katkaisijat

ETIM-luokka
EC002498

Tuotekuvaus
Käsiohjattavat kytkinvarokkeet...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Liitinsuoja - matala harmaa 3x1-nap. - ABB Smart Power

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002498 - Pienjännitetuotteiden tarvikkeet/varaosat

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg **0.1**	

Muut tiedot

STUL-TAKUU CE

Alkuperämaa **FI**	ETIM-luokka **EC002498**	Muutospäivä **22.03.2024**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) **12**	Käyttöyksikkö **PCE**	Julkaisupäivämäärä **22.01.2010**
Tullinimike **85389099**	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö **S2222, S2228**
UNSPSC-koodi **39121400**	Myyntiyksikkö **PCE**	DoP-tunniste
CE-merkintä **Kyllä**	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English **Connector cover**	Yleisnimi, Svenska **Klämskydd**	
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska	

Liitinsuoja - matala harmaa 3x1-nap. - ABB Smart Power

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 **1**	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **170**	Leveys mm **35**	Tilavuus l **0.476**
Korkeus mm **80**	Paino kg **0.1**	

Käsiohjattavat kytkinvarokkeet
OS-kytkinvarokkeiden (20–1250 A) valikoima sisältää käsiohjattavia kytkinvarokkeita kaikenlaisille sulakkeille, mukaan lukien DIN-, BS-, CC-, JJ- ja L-tyypit.

- Luotettava vaativissakin olosuhteissa
  Kytkinvarokkeiden koskettimien muotoilu yhdessä sulakkeen kanssa mahdollistaa nopean vianratkaisun. Veitsityyppiset koskettimet ovat itsestään puhdistuvia ja huoltovapaita.
- Helppo asentaa
  Moduulirakanteen ansiosta mekanismi ja navat voidaan sijoittaa asennusvaatimusten mukaan. Akselin pituutta voidaan säätää, säästäen asennusaikaa ja tuplakaapelointi onnistuu ongelmitta.
- Turvallisuus ja suojaus
  Sulakekansien lukitus estää niiden avaamisen kytkimen ollessa kiinni. Sulakkeet ovat täysin eristetyt kummastakin päästä, kun kytkin on auki.
- Säästä aikaasi
  Tyypin 2 online-koordinointitaulukoiden avulla löydät nopeasti etsimäsi laitteet moottorin suojaukseen. Eri asennusvaihtoehdot, moduulirakanne ja laaja lisätarvikevalikoima tekevät suunnittelemisesta vaivatonta.