Kontaktori - 4-nap. 0S,0A 25A(AC-1) - ABB Smart Power

Sähkönumero
37 058 11

Yleisnimi ja tuotesarja
Kontaktori

Tekninen nimi
4-nap. 0S,0A 25A(AC-1)

Pitkä tuotenimi
4-nap. 0S,0A 25A(AC-1), 24-60VAC 50/60Hz, 20-60VDC

GTIN-koodi
3471523116214

Toimittajan tuotekoodi
AF09-22-00-11

Toimittajan tuotekoodi 2
1SBL137501R1100

Toimittaja / Tuotemerkki
ABB OyABB Smart Power

Tuoteryhmä
37 Moottorilähtökomponentit

ETIM-luokka
EC000066



Tuotekuvaus
4-napaiset AF-kontaktorit...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Kontaktori - 4-nap. 0S,0A 25A(AC-1) - ABB Smart Power

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000066 - Kontaktori, AC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz (V):
24 – 60

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz (V):
24 – 60

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC (V):
24 – 60

Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2

Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä

Käyttöjännite 50 Hz (V):
690

Käyttöjännite 60 Hz (V):
690

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V (A):
25

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V (A):
9

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0

Laajennettava:
ei

Leveys (mm):
45

Korkeus (mm):
86

Syvyys (mm):
77

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
77

Leveys mm
45

Tilavuus l
0.298

Korkeus mm
86

Paino kg
0.27

Kontaktori - 4-nap. 0S,0A 25A(AC-1) - ABB Smart Power

Muut tiedot

STUL-TAKUU CE

Alkuperämaa
FR

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
12

Tullinimike
85369085

UNSPSC-koodi
39121514

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC000066

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
22.03.2024

Julkaisupäivämäärä
26.05.2010

Sähkönimikkeistö
S2222S, S2228S, S2311, S2321, S2339

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Contactor

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Kontaktor

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Kontaktori - 4-nap. 0S,0A 25A(AC-1) - ABB Smart Power

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **79**	Leveys mm **87**	Tilavuus l **0.323**
Korkeus mm **47**	Paino kg **0.27**	

4-napaiset AF-kontaktorit
Uusissa edistyksellisissä AF-kontaktoreissa elektroninen kelanohjaus on vakio-ominaisuus. Elektroninen kelan ohjaus pystyy tarjoamaan monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aikaan käyttötarpeeseen optimoitu kokoonpano.

Edut

- Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja alentaa nimikkeiden hallinnointia
- Globaali tuotetuki ja samojen nimikkeiden käyttö kaikkialla maailmassa
- Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelanohjaukseen verrattuna
- Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
- AFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä

Ominaisuudet

- Jopa 1 000 A, 690 V AC-1
- Vain neljä kelajännitealuetta alueella 24–500 V AC ja 20–500 V DC
- Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus
- Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet
- Lisätarvikkeet on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja