Apukontaktori - 8-nap. 24-60VAC 50/60Hz, 20-60 - ABB Smart Power

Sähkönumero
37 058 18

Yleisnimi ja tuotesarja
Apukontaktori

Tekninen nimi
8-nap. 24-60VAC 50/60Hz, 20-60

Pitkä tuotenimi
8-nap. 24-60VAC 50/60Hz, 20-60VDC, 6S,2A, ith=16A

GTIN-koodi
3471523100510


Toimittajan tuotekoodi
NF62E-11

Toimittajan tuotekoodi 2
1SBH137001R1162

Toimittaja / Tuotemerkki
ABB OyABB Smart Power

Tuoteryhmä
37 Moottorilähtökomponentit

ETIM-luokka
EC000196



Tuotekuvaus
NF-apukontaktorit...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Apukontaktori - 8-nap. 24-60VAC 50/60Hz, 20-60 - ABB Smart Power

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000196 - Apukosketin, rele

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz (V):
24 – 60

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz (V):
24 – 60

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC (V):
20 – 60

Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC

Mitoitettu toimintavirta (A):
3

Mitoitusvirta Ie , 400 V (A):
3

Asennustapa:
DIN-kisko/ruuvi

LED-indikointi:
ei

Käsikäyttöinen:
ei

Käyttöliittymä:
ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
6

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:
0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:
0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0

Manuaalinen toimina mahdollista (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Käyttöjännite 50 Hz (V):
690

Käyttöjännite 60 Hz (V):
690

Käyttöjännite DC (V):
6

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä

Leveys (mm):
45

Korkeus (mm):
86

Syvyys (mm):
110,5

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
110.5

Leveys mm
45

Tilavuus l
0.428

Korkeus mm
86

Paino kg
0.32

Apukontaktori - 8-nap. 24-60VAC 50/60Hz, 20-60 - ABB Smart Power

Muut tiedot

STUL-TAKUU CE

Alkuperämaa **FR**	ETIM-luokka **EC000196**	Muutospäivä **22.03.2024**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) **12**	Käyttöyksikkö **PCE**	Julkaisupäivämäärä **26.05.2010**
Tullinimike **85369085**	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö **S2222S, S2228S**
UNSPSC-koodi **39121514**	Myyntiyksikkö **PCE**	DoP-tunniste
CE-merkintä **Kyllä**	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English **Relay**	Yleisnimi, Svenska **Hjälpkontaktor**
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Apukontaktori - 8-nap. 24-60VAC 50/60Hz, 20-60 - ABB Smart Power

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **113**	Leveys mm **87**	Tilavuus l **0.462**
Korkeus mm **47**	Paino kg **0.32**	

NF-apukontaktorit
NF-apukontaktoreissa on elektroninen kelanohjaus vakiona. AF-elektroninen kelanohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

Edut

- Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja alentaa hallinnointikustannuksia
- Globaali tuotetuki ja samojen tuotteiden käyttö myös vientikohteissa
- Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelatekniikkaan verrattuna
- Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
- NFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä

Ominaisuudet

- Saatavilla on 4- ja 8-napaisia sarjoja; 8-napaisissa on pysyvästi kiinnitetty 4-napainen apukosketinlohko
- Saatavilla ruuvi-, jousi- ja rengasliittimillä
- Vakiona sisäänrakennettu elektroninen ohjauspiirin häiriösuojaus
- NF33/11- ja NF51/11-versioissa juontokoskettimet
- Lisätarvikkeet on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja
- Mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet