Liitäntälaitekotelo Spot Guard - Spot Guard 120 Max. 35W - Hide-a-lite

Sähkönumero
41 005 15

Yleisnimi ja tuotesarja
Liitäntälaitekotelo Spot Guard

Tekninen nimi
Spot Guard 120 Max. 35W

Pitkä tuotenimi
Suojakupu upotettavalle alasvalolle. Korkeus 120mm.

GTIN-koodi
7392971103914

Toimittajan tuotekoodi
7466700

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
OEM Finland OyHide-a-lite

Tuoteryhmä
41 Sisävalaisimet

ETIM-luokka
EC000414

Tuotekuvaus
Suojakuvut useimman merkkisille, hyväksytyille upotettaville alasvaloille. Spot Guard on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidimuovista PA6/195°C, jonka luokitus on V0 ja läpäisee 950°C hehkulankatestin, jonka Intertek on vahvistanut. Muovi on itsestään sammuvaa, täyttää paloturvallisuusmääräykset ja se on kierrätettävää. Kuvut voidaan peittää eristeellä. Muista noudattaa valaisimen valmistajan asennusohjeita sekä meidän suosituksia lampun enimmäistehosta taulukon mukaisesti.

Liitäntälaitekotelo Spot Guard - Spot Guard 120 Max. 35W - Hide-a-lite

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000414 - Valaisimen upotuskotelo

Soveltuu normaalijännitteisille valaisimille:
kyllä

Soveltuu pienjännitteisille valaisimille:
kyllä

Soveltuu LED-valaisimille:
kyllä

Soveltuu lampputeholle (W):
1 – 35

Käyttökohde:
ontto katto

Tila liitäntä- ym. laitteille:
kyllä

Upotussyvyys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):
120

Upotuspituus (mm):
200

Upotusleveys (mm):
200

Järjestelmän paloluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
muu

Valaisimen enimmäishalkaisija (mm):
180

Lampun enimmäisteho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
35

Katon vähimmäispaksuus (mm):
1

Materiaali:
muovi

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
200

Leveys mm
200

Tilavuus l
4.8

Korkeus mm
120

Paino kg
0.35

Liitäntälaitekotelo Spot Guard - Spot Guard 120 Max. 35W - Hide-a-lite

Muut tiedot

Alkuperämaa
SE

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
60

Tullinimike
9405920090

UNSPSC-koodi
39111500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000414

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
20.12.2023

Julkaisupäivämäärä
25.05.2011

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Mounting box

Tekninen nimi, English
Spot Guard 120 Max. 35W

Yleisnimi, Svenska
Kopplingsdosa

Tekninen nimi, Svenska
Spot Guard 120 Max. 35W

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
255

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Liitäntälaitekotelo Spot Guard - Spot Guard 120 Max. 35W - Hide-a-lite

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **200**	Leveys mm **200**	Tilavuus l **4.8**
Korkeus mm **120**	Paino kg **0.2**	

Suojakuvut useimman merkkisille, hyväksytyille upotettaville alasvaloille. Spot Guard on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidimuovista PA6/195°C, jonka luokitus on V0 ja läpäisee 950°C hehkulankatestin, jonka Intertek on vahvistanut. Muovi on itsestään sammuvaa, täyttää paloturvallisuusmääräykset ja se on kierrätettävää. Kuvut voidaan peittää eristeellä. Muista noudattaa valaisimen valmistajan asennusohjeita sekä meidän suosituksia lampun enimmäistehosta taulukon mukaisesti.

(mm)

