

Yleisvalaisin SOL LED - 782.003LED IP44 LED 13W 3000K - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

42 000 56 Arkistoitu 31.12.2018

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Yleisvalaisin SOL LED

Tekninen nimi

782.003LED IP44 LED 13W 3000K

Pitkä tuotenimi

Sol 782.003LED, 13W, 1050 lm, IP44, Ø325mm, PC/PCO, valkoinen, SISÄLTÄÄ LED - VALONLÄHTEEN 3000K

GTIN-koodi

6410042000564

Toimittajan tuotekoodi

7782003LED

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

42 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

SOL LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Yleisvalaisin SOL LED - 782.003LED IP44 LED 13W 3000K - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
ei

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
kyllä

Pinta-asennus:
kyllä

Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1

Lampunpidin:
muu

Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
ei himmennettävä

Rungon väri:
valkoinen

Suojuksen materiaali:
opaalimuovi

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus ei enää käytössä):
-20 – +25

Kotelointiluokka (IP):
IP44

Suojausluokka (IEC 61140):
II

Liiketunnistin:
ei

Yleisvalaisin SOL LED - 782.003LED IP44 LED 13W 3000K - I-Valo

Valotunnistimella: ei	Järjestelmän enimmäisteho (W): 13	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 1050
Värilämpötila-alue (K): 3000	Värintoistoindeksi: 80-89	Korkeus/syvyys (mm): 87
Ulkohalkaisija (mm): 325	Rakenteellinen upotussyvyys (mm): 36	Upotushalkaisija (mm): 290
Kytkentätapa: jousiliitin		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 325	Leveys mm 325	Tilavuus l 9.189
Korkeus mm 87	Paino kg 0.905	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002892	Muutospäivä 31.12.2018
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 05.08.2014
Tullinimike 94051040	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513J, S2523J
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Yleisvalaisin SOL LED - 782.003LED IP44 LED 13W 3000K - I-Valo

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Universal luminaire	Yleisnimi, Svenska Allmän armatur
Tekninen nimi, English 782.003LED IP44 LED 13W 3000K	Tekninen nimi, Svenska 782.003LED IP44 LED 13W 3000K

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 330	Leveys mm 330	Tilavuus l 10.346
Korkeus mm 95	Paino kg 1.07	

SOL LED
Klassinen yleisvalaisin. Roiskevesitiivis, kaksoiseristys, iskunkestävä polykarbonaattikupu. Kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sisä- ja ulkovalaistukseen. Erinomainen nopeisiin, toistuviin sytytyksiin kuten porrasvalokäyttöön. Sisältää LED-valonlähteen.

Yleisvalaisin SOL LED - 782.003LED IP44 LED 13W 3000K - I-Valo

