

Yleisvalaisin SOL LED - 782.004LED IP44 LED 13W 4000K - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

42 000 64 Arkistoitu 26.07.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Yleisvalaisin SOL LED

Tekninen nimi

782.004LED IP44 LED 13W 4000K

Pitkä tuotenimi

Sol 782.004LED, 13W, 1050 lm, IP44, Ø325mm, PC/PCO, valkoinen, SISÄLTÄÄ LED - VALONLÄHTEEN 4000K

GTIN-koodi

6410042000649

Toimittajan tuotekoodi

7782004LED

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

42 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

SOL LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Yleisvalaisin SOL LED - 782.004LED IP44 LED 13W 4000K - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Seinäasennus:
kyllä

Ripustusasennus:
ei

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
kyllä

Pinta-asennus:
kyllä

Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien
lukumäärä:
1

Lampunpidin:
muu

Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi

Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
ei himmennettävä

Rungon väri:
valkoinen

Suojuksen materiaali:
opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:
valkoinen

Integroitu
turvavaloyksikkö (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä

Vaihdettava liitäntälaitte:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI-2:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Yleisvalaisin SOL LED - 782.004LED IP44 LED 13W 4000K - I-Valo

Himmennys Sine Wave
Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Himmennys riippuvainen
ohjauslaitteesta (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei

Valon jakautuminen
(symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen

Värin konsistenssi (MacAdamin
ellipsi):
SDCM3

Valon suunta (suora/epäsuora):
suora

Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus
ei enää käytössä):
-20 – +25

Valonlähteen
energiatehokkuusluokka (EU-
säännös 2019/2015):
E

Kiinteän lampun
energiatehokkuusluokka (ominaisuus
ei enää käytössä):
A++, A+, A (LED)

Enimmäismäärä valaisimia,
johdonsuojakatkaisija B16:
154

Enimmäismäärä valaisimia,
johdonsuojakatkaisija C16:
154

Kotelointiluokka (IP):
IP44

Suojausluokka (IEC 61140):
II

Ympäristön mitoitustilalämpötila
IEC62722-2-1 mukaisesti (°C):
-20 – +25

Integroitu varateholähde:
ei

Liiketunnistin:
ei

Valotunnistimella:
ei

Valaisimen suojaaminen
lämpöeristävällä materiaalilla
mahdollista:
ei

Ilma-aukoilla:
ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11
mukaan:
ei ole

Järjestelmän enimmäisteho (W):
13

Valaisimen mitoitettu
valovirta (lm):
1050

Valon väri:
valkoinen

Värilämpötila-alue (K):
4000

Värintoistoindeksi:
80-89

Tehokerroin:
0,9

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei

Leveys (mm):
325

Korkeus/syvyys (mm):
87

Ulkohalkaisija (mm):
325

Rakenteellinen
upotussyvyys (mm):
36

Upotushalkaisija (mm):
290

KytKentätapa:
jousiliitin

Yleisvalaisin SOL LED - 782.004LED IP44 LED 13W 4000K - I-Valo

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1	Säädettävä värilämpötila: ei	Säädettävä valovirta (lumen): ei
Säädettävä valonjako: ei	Bluetooth -ohjattava: ei	Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: ei
Apple HomeKit -yhteensopiva: ei	Google Assistant -yhteensopiva: ei	Amazon Alexa -yhteensopiva: ei
IFTTT-tuki: ei		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 325	Leveys mm 325	Tilavuus l 9.189
Korkeus mm 87	Paino kg 0.905	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002892	Muutospäivä 27.07.2023
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu) 60	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 05.08.2014
Tullinimike 94051040	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513J, S2523J
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Yleisvalaisin SOL LED - 782.004LED IP44 LED 13W 4000K - I-Valo

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Universal luminaire	Yleisnimi, Svenska Allmän armatur
Tekninen nimi, English 782.004LED IP44 LED 13W 4000K	Tekninen nimi, Svenska 782.004LED IP44 LED 13W 4000K

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 330	Leveys mm 330	Tilavuus l 10.346
Korkeus mm 95	Paino kg 1.07	

SOL LED

Klassinen yleisvalaisin. Roiskevesitiivis, kaksoiseristys, iskunkestävä polykarbonaattikupu. Kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sisä- ja ulkovalaistukseen. Erinomainen nopeisiin, toistuviin sytytyksiin kuten porrasvalokäyttöön. Sisältää LED-valonlähteen.

Yleisvalaisin SOL LED - 782.004LED IP44 LED 13W 4000K - I-Valo

