Yleisvalaisin SOL LED - 782.013LED IP44 LED 22W 3000K - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
42 000 65 Arkistoitu 31.12.2018

Korvaava tuote



Yleisnimi ja tuotesarja
Yleisvalaisin SOL LED

Tekninen nimi
782.013LED IP44 LED 22W 3000K

Pitkä tuotenimi
Sol 782.013LED, 22W, 1750 lm, IP44, Ø325mm, PC/PCO, valkoinen, SISÄLTÄÄ LED - VALONLÄHTEEN 3000K

GTIN-koodi
6410042000656

Toimittajan tuotekoodi
7782013LED

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä
42 Sisävalaisimet

ETIM-luokka
EC002892

Tuotekuvaus
SOL LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Yleisvalaisin SOL LED - 782.013LED IP44 LED 22W 3000K - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
ei

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
kyllä

Pinta-asennus:
kyllä

Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1

Lampunpidin:
muu

Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
ei himmennettävä

Rungon väri:
valkoinen

Suojuksen materiaali:
opaalimuovi

Jännitetyyppi:
AC

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus ei enää käytössä):
-20 – +25

Kotelointiluokka (IP):
IP44

Suojausluokka (IEC 61140):
II

Yleisvalaisin SOL LED - 782.013LED IP44 LED 22W 3000K - I-Valo

Liiketunnistin:
ei

Valotunnistimella:
ei

Järjestelmän enimmäisteho (W):
22

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):
1750

Valon väri:
valkoinen

Värilämpötila-alue (K):
3000

Värintoistoindeksi:
80-89

Korkeus/syvyys (mm):
87

Ulkohalkaisija (mm):
325

Rakenteellinen upotussyvyys (mm):
36

Upotushalkaisija (mm):
290

Kytkentätapa:
jousiliitin

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
325

Leveys mm
325

Tilavuus l
9.189

Korkeus mm
87

Paino kg
1.2

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC002892

Muutospäivä
31.12.2018

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
29.09.2014

Tullinimike
94051040

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2513J, S2523J

UNSPSC-koodi
39111500

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

Yleisvalaisin SOL LED - 782.013LED IP44 LED 22W 3000K - I-Valo

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Universal luminaire

Yleisnimi, Svenska
Allmän armatur

Tekninen nimi, English
782.013LED IP44 LED 20W 3000K

Tekninen nimi, Svenska
782.013LED IP44 LED 20W 3000K

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
330

Leveys mm
330

Tilavuus l
10.346

Korkeus mm
95

Paino kg
1.35

SOL LED
Klassinen yleisvalaisin. Roiskevesitiivis, kaksoiseristys, iskunkestävä polykarbonaattikupu. Kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sisä- ja ulkovalaistukseen. Erinomainen nopeisiin, toistuviin sytytyksiin kuten porrasvalokäyttöön. Sisältää LED-valonlähteen.

Yleisvalaisin SOL LED - 782.013LED IP44 LED 22W 3000K - I-Valo



