

Yleisvalaisin Solline LED - 745.000.14D LED-45W 4000K GO - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

42 000 86 Arkistoitu 13.01.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Yleisvalaisin Solline LED

Tekninen nimi

745.000.14D LED-45W 4000K GO

Pitkä tuotenimi

Solline 745.000.14D, IP20, Ø450mm, DALI, polyesteripinnoitettu teräs ja alumiini/himmennetty opaalilasi, valkoinen, SISÄLTÄÄ LED -VALONLÄHTEEN 4000K

GTIN-koodi

6410042000861

Toimittajan tuotekoodi

774500014D

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

42 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

I-VALO SOLLINE LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Yleisvalaisin Solline LED - 745.000.14D LED-45W 4000K GO - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Ripustusasennus: ei	Kattoasennus: kyllä	
Uppoasennus: ei	Pinta-asennus: kyllä	Sisältää lampun: kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini	Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä): DALI	Suojuksen materiaali: opaali lasi
Liiketunnistin: ei	Valotunnistimella: ei	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm 450	Tilavuus l
Korkeus mm 96	Paino kg 3.5	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002892	Muutospäivä 14.01.2017
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 16.03.2015
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513J, S2523J
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Yleisvalaisin Solline LED - 745.000.14D LED-45W 4000K GO - I-Valo

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Universal luminaire

Tekninen nimi, English
**745.000.14D LED-45W 4000K
GO**

Yleisnimi, Svenska
Allmän armatur

Tekninen nimi, Svenska
**745.000.14D LED-45W 4000K
GO**

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
500

Korkeus mm
150

Leveys mm
500

Paino kg
4.6

Tilavuus l
37.5

I-VALO SOLLINE LED

Monikäyttöinen Solline LED-valaisin koteihin ja julkiseen rakentamiseen. Valaisimet soveltuvat käytettäväksi kuivissa tiloissa. Ajaton klassinen muoto sekä kestävät materiaalit tekevät valaisimesta pitkäikäisen yleisvalaisimen vaativaankin valaistukseen. Pohja maalattua terästä, kupu himmennettyä kerrosopaalilasia ja kuvun kehys painosorvattua alumiinia. DALI- ohjausmahdollisuus.

Yleisvalaisin Solline LED - 745.000.14D LED-45W 4000K GO - I-Valo

