

Uppo-/pintavalaisin Pro LED - 580.500.44D 45W 4000K ACO A - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

42 000 91 Arkistoitu 31.12.2018

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Uppo-/pintavalaisin Pro LED

Tekninen nimi

580.500.44D 45W 4000K ACO A

Pitkä tuotenimi

Pro 580.500.44D, IP20, Ø470mm, DALI, Alumiininharmaa, opaaliakryylilevy, SISÄLTÄÄ LED -VALONLÄHTEEN 4000K

GTIN-koodi

6410042000915

Toimittajan tuotekoodi

758050044D

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

42 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

I-VALO PRO 580LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Uppo-/pintavalaisin Pro LED - 580.500.44D 45W 4000K ACO A -
I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei
enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
ei

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
kyllä

Pinta-asennus:
kyllä

Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien
lukumäärä:
1

Lampunpidin:
muu

Himmennystapa (ominaisuus ei
enää käytössä):
DALI

Rungon väri:
harmaa

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
kyllä

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus
ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys
valmistajakohtainen:
ei

Himmennys
verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave
Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
ei

Kotelointiluokka (IP):
IP20

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Liiketunnistin:
ei

Valotunnistimella:
ei

Järjestelmän enimmäisteho (W):
45

Valaisimen mitoitettu
valovirta (lm):
3700

Valon väri:
valkoinen

Uppo-/pintavalaisin Pro LED - 580.500.44D 45W 4000K ACO A -
I-Valo

Värilämpötila-alue (K): 4000	Värintoistoindeksi: 80-89	Korkeus/syvyys (mm): 120
Ulkohalkaisija (mm): 544	Kytkentätapa: jousiliitin	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm 470	Tilavuus l
Korkeus mm 120	Paino kg 3.9	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002892	Muutospäivä 31.12.2018
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 16.03.2015
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513J, S2523J
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Uppo-/pintavalaisin Pro LED - 580.500.44D 45W 4000K ACO A - I-Valo

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Surface/recess mnt. luminaire	Yleisnimi, Svenska Infällbar/ytmontage armatur
Tekninen nimi, English 580.500.44D 45W 4000K ACO A	Tekninen nimi, Svenska 580.500.44D 45W 4000K ACO A

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 660	Leveys mm 660	Tilavuus l 65.34
Korkeus mm 150	Paino kg 5	

I-VALO PRO 580LED
Uppo-/pintavalaisin yleisvalaistukseen. DALI- ohjausmahdollisuus.

Uppo-/pintavalaisin Pro LED - 580.500.44D 45W 4000K ACO A -
I-Valo

