

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.000.04D LED-48W 4000K - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

42 000 98 Arkistoitu 31.12.2018

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Ripustusvalaisin Pro LED

Tekninen nimi

550.000.04D LED-48W 4000K

Pitkä tuotenimi

Pro 550.000.04D, IP20, Ø470mm, DALI, Valkoinen, opaaliakryylilevy, Ylä-/alavalon suhde 30% / 70%, SISÄLTÄÄ LED - VALONLÄHTEEN 4000K

GTIN-koodi

6410042000984

Toimittajan tuotekoodi

755000004D

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

42 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC001743

Tuotekuvaus

I-VALO PRO 550LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ripustusvalaisin Pro LED - 550.000.04D LED-48W 4000K - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001743 - Ripustusvalaisin

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):

DALI

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue (V):

220 - 240

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Korkeus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):

92

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Suojaluokka (IEC 61140):

I

Järjestelmän enimmäisteho (W):

48

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):

3250

Valon väri:

valkoinen

Väriämpötila-alue (K):

4000

Värintoistoindeksi:

80-89

Tehokerroin:

0

Korkeus/syvyys (mm):

92

Halkaisija (mm):

470

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Ripustuksen pituus (mm):

100 - 2000

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.000.04D LED-48W 4000K - I-Valo

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm 470	Tilavuus l
Korkeus mm 92	Paino kg 3	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001743	Muutospäivä 31.12.2018
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 18.03.2015
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513J
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Pendant luminaire	Yleisnimi, Svenska Pendelarmatur
Tekninen nimi, English 550.000.04D LED-48W 4000K	Tekninen nimi, Svenska 550.000.04D LED-48W 4000K

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.000.04D LED-48W 4000K - I-Valo

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

500

Korkeus mm

150

Leveys mm

500

Paino kg

4.1

Tilavuus l

37.5**I-VALO PRO 550LED**

Ripustusvalaisin yleisvalaistukseen. DALI- ohjausmahdollisuus.

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.000.04D LED-48W 4000K - I-Valo

