Ripustusvalaisin Pro LED - 550.000.34D LED-48W 4000K - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
42 001 01 Arkistoitu 31.12.2018

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Ripustusvalaisin Pro LED

Tekninen nimi
550.000.34D LED-48W 4000K

Pitkä tuotenimi
Pro 550.000.34D, IP20, Ø470mm, DALI, Valkoinen, polyesterimaalattu alumiini/opaaliakryylilevy, Ylä-/alavalon suhde 5% / 95%, SISÄLTÄÄ LED - VALONLÄHTEEN 4000K

GTIN-koodi
6410042001011

Toimittajan tuotekoodi
755000034D

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo OyI-Valo

Tuoteryhmä
42 Sisävalaisimet

ETIM-luokka
EC001743

Tuotekuvaus
I-VALO PRO 550LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.000.34D LED-48W 4000K - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001743 - Ripustusvalaisin

Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä

Sisältää lampun:
kyllä

Lampunpidin:
muu

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Rungon väri:
valkoinen

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
DALI

Suojuksen materiaali:
opaalimuovi

Jännitetyyppi:
AC/DC

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
kyllä

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Korkeus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):
92

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
ei

Kotelointiluokka (IP):
IP20

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Järjestelmän enimmäisteho (W):
48

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):
3000

Valon väri:
valkoinen

Värilämpötila-alue (K):
4000

Värintoistoindeksi:
80-89

Tehokerroin:
0

Korkeus/syvyys (mm):
92

Halkaisija (mm):
470

Sisältää ripustusosat:
kyllä

Ripustuksen pituus (mm):
100 – 2000

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.000.34D LED-48W 4000K - I-Valo

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm
470

Tilavuus l

Korkeus mm
92

Paino kg
3

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC001743

Muutospäivä
31.12.2018

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
18.03.2015

Tullinimike

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2513J

UNSPSC-koodi
39111500

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Pendant luminaire

Yleisnimi, Svenska
Pendelarmatur

Tekninen nimi, English
550.000.34D LED-48W 4000K

Tekninen nimi, Svenska
550.000.34D LED-48W 4000K

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.000.34D LED-48W 4000K - I-Valo

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **500**	Leveys mm **500**	Tilavuus l **37.5**
Korkeus mm **150**	Paino kg **5**	

I-VALO PRO 550LED
Ripustusvalaisin yleisvalaistukseen. DALI- ohjausmahdollisuus.

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.000.34D LED-48W 4000K - I-Valo



