

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.500.34D LED-48W 4000K - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

42 001 03 Arkistoitu 31.12.2018

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Ripustusvalaisin Pro LED

Tekninen nimi

550.500.34D LED-48W 4000K

Pitkä tuotenimi

Pro 550.500.34D, IP20, Ø470mm, DALI, Alumiininharmaa, polyesterimaalattu alumiini/opaaliakryylilevy, Ylä-/alavalon suhde 5 % / 95%, SISÄLTÄÄ LED - VALONLÄHTEEN 4000K

GTIN-koodi

6410042001035

Toimittajan tuotekoodi

755050034D

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

42 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC001743

Tuotekuvaus

I-VALO PRO 550LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ripustusvalaisin Pro LED - 550.500.34D LED-48W 4000K - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001743 - Ripustusvalaisin

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):

DALI

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue (V):

220 - 240

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Korkeus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):

92

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Suojausluokka (IEC 61140):

I

Järjestelmän enimmäisteho (W):

48

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):

3000

Valon väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue (K):

4000

Värintoistoindeksi:

80-89

Tehokerroin:

0

Korkeus/syvyys (mm):

92

Halkaisija (mm):

470

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Ripustuksen pituus (mm):

100 - 2000

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.500.34D LED-48W 4000K - I-Valo

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm
470

Tilavuus l

Korkeus mm
92Paino kg
3

Muut tiedot

Alkuperämaa
FIETIM-luokka
EC001743Muutospäivä
31.12.2018Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24Käyttöyksikkö
PCEJulkaisupäivämäärä
18.03.2015

Tullinimike

Muunnoskerroin
1Sähkönimikkeistö
S2513JUNSPSC-koodi
39111500Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Pendant luminaireYleisnimi, Svenska
PendelarmaturTekninen nimi, English
550.500.34D LED-48W 4000KTekninen nimi, Svenska
550.500.34D LED-48W 4000K

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.500.34D LED-48W 4000K - I-Valo

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
1		
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
500	500	37.5
Korkeus mm	Paino kg	
150	5	

I-VALO PRO 550LED
Ripustusvalaisin yleisvalaistukseen. DALI- ohjausmahdollisuus.

Ripustusvalaisin Pro LED - 550.500.34D LED-48W 4000K - I-Valo

