Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN - 6746.100.V3.LM11 IP65 LED-107W - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
43 000 17 Arkistoitu 02.08.2018

Korvaava tuote
43 003 99

Yleisnimi ja tuotesarja
Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN

Tekninen nimi
6746.100.V3.LM11 IP65 LED-107W

Pitkä tuotenimi
6746.100.V3.LM11, Ottoteho 107W, 4000K, 9200 lm, polyesteripinnoitettu alumiini, karkaistu lasi, leveä valonjako, johto 30 m

GTIN-koodi
6410043000174

Toimittajan tuotekoodi
6746100V3LM11

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo OyI-Valo

Tuoteryhmä
43 Teollisuusvalaisimet

ETIM-luokka
EC002892

Tuotekuvaus
I-VALO HiTe TITAN...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN - 6746.100.V3.LM11 IP65 LED-107W - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
kyllä

Kattoasennus:
kyllä

Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Rungon väri:
harmaa

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus ei enää käytössä):
-40 – +90

Kotelointiluokka (IP):
IP65

Iskunkestävyysluokka:
IK08

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24:
ei

Liiketunnistin:
ei

Valotunnistimella:
ei

Järjestelmän enimmäisteho (W):
107

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):
9200

Värilämpötila-alue (K):
4000

Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN - 6746.100.V3.LM11 IP65 LED-107W - I-Valo

Värintoistoindeksi:
80-89

Leveys (mm):
246

Korkeus/syvyys (mm):
84

Pituus (mm):
930

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
930

Leveys mm
246

Tilavuus l
19.218

Korkeus mm
84

Paino kg
11

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC002892

Muutospäivä
22.04.2021

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
03.02.2016

Tullinimike
94051098

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö

UNSPSC-koodi

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN - 6746.100.V3.LM11 IP65 LED-107W - I-Valo

Käännöstiedot

Yleisnimi, English

Yleisnimi, Svenska

Tekninen nimi, English
6746.100.V3.LM11 IP65 LED-107W

Tekninen nimi, Svenska
6746.100.V3.LM11 IP65 LED-107W

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1060

Leveys mm
280

Tilavuus l
59.36

Korkeus mm
200

Paino kg
12

I-VALO HiTe TITAN
I-VALO HITE TITAN on LED-valaisin, joka on suunniteltu erityisesti teollisuuden kuumiin prosessitiloihin. HITE TITAN soveltuu erinomaisesti esimerkiksi paperikoneen kuivaussylintereiden valaistukseen sekä sementtitehtaiden syklonialueille, valimoihin ja leipomoihin. **Valomoduuli voidaan sijoittaa jopa 90 asteen ympäristölämpötilaan kun taas elektronisia komponentteja sisältävä ohjausmoduuli asennetaan viileämpään tilaan, korkeintaan +40 asteeseen. Yhtä ohjausmoduulia kohden asennetaan neljä valomoduulia. Maksimietäisyys moduulien välillä on 30 metriä.** Vakiotoimitukseen sisältyy 30 metrinen liitosjohto valaisinosaan valmiiksi kytkettynä. Valaisimen välitön syttyminen täydellä valoteholla takaa tehokkaan valaistuksen ja valaisinta voidaan käyttää tarvittaessa myös turvavalaistukseen. Valaisimessa käytetyt materiaalit ja komponentit on valikoitu huolellisen testauksen tuloksena parhaista markkinoilla olevista vaihtoehdoista. Näin voidaan taata valaisimen paras mahdollinen laatu ja pitkä elinikä.

Lisätietoja:

Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN - 6746.100.V3.LM11 IP65 LED-107W - I-Valo

Ohjausmoduuli tilattava erikseen (tuotenumero: C6746.100.00, sähkönumero: 43 000 18).



