Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO40-X3400-CB IP67 109W - I-Valo

Sähkönumero
43 000 25

Yleisnimi ja tuotesarja
Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA

Tekninen nimi
DO40-X3400-CB IP67 109W

Pitkä tuotenimi
DO40-X3400-CB, Ottoteho 109W, 4000K, 16600 lm, On/off malli, akryylikupu ja häikäisynestokalvo, leveä valonjako, GORE-suodatin, pistotulppajohto 1.5m



GTIN-koodi
6410043000259

Toimittajan tuotekoodi
DO40X3400CB

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo OyI-Valo

Tuoteryhmä
43 Teollisuusvalaisimet

ETIM-luokka
EC002892

Tuotekuvaus
I-VALO DORA...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO40-X3400-CB IP67 109W - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Seinäasennus:
kyllä

Ripustusasennus:
kyllä

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
ei

Pinta-asennus:
kyllä

Jonoasennus:
ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei

Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4

Lampunpidin:
muu

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
ei himmennettävä

Rungon väri:
harmaa

Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi

Häikäisysuojan tyyppi:
matta

Integroitu turvavaloyksikkö (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Jännitetyyppi:
AC/DC

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Nimellisvirta-alue (mA):
0,49

Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä

Pintamateriaali (ominaisuus ei enää käytössä):
matta

Vaihdettava liitäntälaite:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI-2:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Heijastin (ominaisuus ei enää käytössä):
korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO40-X3400-CB IP67 109W - I-Valo

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Valonjako:
heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3

Valon suunta (suora/epäsuora):
suora

Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus ei enää käytössä):
-20 – +40

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
A++, A+, A (LED)

Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) (ominaisuus ei enää käytössä):
80000

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
12

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
18

Kotelointiluokka (IP):
IP67

Iskunkestävyysluokka:
IK07

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24:
kyllä

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C):
-25 – +45

Integroitu varateholähde:
ei

Liiketunnistin:
ei

Valotunnistimella:
ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO40-X3400-CB IP67 109W - I-Valo

Ilma-aukoilla:
kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole

Järjestelmän enimmäisteho (W):
109

Valaisimen tehokkuus (lm/W):
152

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):
16600

Valon väri:
valkoinen

Värilämpötila-alue (K):
4000

Värintoistoindeksi:
80-89

Tehokerroin:
0,95

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei

Leveys (mm):
233

Korkeus/syvyys (mm):
89

Pituus (mm):
1074

Upotuspituus (mm):
0

Upotusleveys (mm):
0

Rakenteellinen upotussyvyys (mm):
0

Upotushalkaisija (mm):
0

Kaapelointitapa:
päättyvä

Napojen lukumäärä:
3

Johtimen poikkipinta-ala (mm²):
1,5

Kytkentätapa:
kaapelointi

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0

Säädettävä värilämpötila:
ei

Säädettävä valovirta (lumen):
ei

Säädettävä valonjako:
ei

Bluetooth -ohjattava:
ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei

Google Assistant -yhteensopiva:
ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei

IFTTT-tuki:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1074

Leveys mm
233

Tilavuus l
22.272

Korkeus mm
89

Paino kg
7.1

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO40-X3400-CB IP67 109W - I-Valo

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
60

Tullinimike
94051098

UNSPSC-koodi
39111500

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC002892

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
29.11.2023

Julkaisupäivämäärä
03.02.2016

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Sealed industrial luminaire

Tekninen nimi, English
DO40-X3400-CB IP67 109W

Yleisnimi, Svenska
Kapslad industriarmatur

Tekninen nimi, Svenska
DO40-X3400-CB IP67 109W

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO40-X3400-CB IP67 109W - I-Valo


Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **1200**	Leveys mm **248**	Tilavuus l **30.355**
Korkeus mm **102**	Paino kg **7.7**	

I-VALO DORA

I-VALO DORA on laadukas valaisinperhe teollisuuden yleisvalaistukseen. Valaisinta voidaan käyttää samankaltaisissa kohteissa kuin perinteisiä purkauslampulla varustettuja laajasäteilijöitä ja loistevalaisimia. Tyypillisin asennuskorkeus on 2 - 8 metriä, mutta valaisinmallista riippuen myös korkeammat asennuskorkeudet ovat mahdollisia.
DORA-valaisinperhe koostuu kahdesta eri valaisinpituudesta. Kumpaakin valaisinpituutta saa sekä leveällä että keskileveällä valonjaolla. Valaisin on varustettu vaihdettavalla GORE-suodattimella valaisimen sisään virtaavan paineentasausilman puhdistamiseksi. Näin valaisimen sisäosat pysyvät täysin puhtaina eikä lika pääse vaurioittamaan herkkiä LED-siruja. Näin taataan valaisimen pitkä elinikä. Valaisimen paras mahdollinen laatu varmistetaan myös tarkkaan valikoiduilla komponentti- ja materiaalivalinnoilla.





Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO40-X3400-CB IP67 109W - I-Valo



