

Syväsäteilijä I-VALO VEGA R - VR40-X00-M0200A-S1B ST-400+LED  
- I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero  
43 000 31 Arkistoitu 30.12.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja  
**Syväsäteilijä I-VALO VEGA R**

Tekninen nimi  
**VR40-X00-M0200A-S1B ST-400+LED**

Pitkä tuotenimi  
**VR40-X00-M0200A-S1B, Sisältää valonlähteet: ST-400W-E40 ja LED 44W, karkaistu lasi, leveä valonjako, pölysuodatin, kiinteä liitäntä**

GTIN-koodi  
**6410043000310**

Toimittajan tuotekoodi  
**VR40X00M0200AS1B**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki  
**I-Valo Oyl-Valo**

Tuoteryhmä  
**43 Teollisuusvalaisimet**

ETIM-luokka  
**EC001716**

Tuotekuvaus  
I-VALO VEGA R...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



## Syväsäteilijä I-VALO VEGA R - VR40-X00-M0200A-S1B ST-400+LED - I-Valo

### Tekniset tiedot (ETIM)

#### EC001716 - Syväsäteilijä

Asennustapa:  
**pinta-asennettava**

Valonlähteen tyyppi:  
**suurpainenatriumlamppu**

Sisältää lampun:  
**kyllä**

Lamppujen/moduulien  
lukumäärä:  
**2**

Lampputeho (W) (ominaisuus ei  
enää käytössä):  
**400**

Lampunpidin:  
**E40**

Kotelon/suojuksen materiaali:  
**alumiini**

Rungon väri:  
**harmaa**

Himmennystapa (ominaisuus ei  
enää käytössä):  
**ei himmennettävä**

Nimellisjännitealue (V):  
**230 -**

Liitäntälaitteen tyyppi:  
**konventionaalinen liitäntälaitte  
/ vähähäviöinen liitäntälaitte,  
kompensoitu**

Heijastimen materiaali:  
**alumiini**

Iskunkestävyysluokka:  
**IK07**

Suojausluokka (IEC 61140):  
**I**

Valaisimen pintalämpötila on  
rajoitettu, luokka D, standardi  
EN 60598-2-24:  
**ei**

Soveltuu turvavalaistukseen:  
**kyllä**

Kotelointiluokka (IP):  
**IP64**

Valaisimen mitoitettu  
valovirta (lm):  
**48590**

Valon väri:  
**keltainen**

Väriämpötila-alue (K):  
**2000 -**

Värintoistoindeksi:  
**20-39**

Leveys (mm):  
**517**

Korkeus/syvyys (mm):  
**327**

Pituus (mm):  
**952**

Sisältää suojakannen/-kuvun:  
**kyllä**

### Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm  
**952**

Leveys mm  
**517**

Tilavuus l

Korkeus mm  
**327**

Paino kg  
**13.8**

## Syväsäteilijä I-VALO VEGA R - VR40-X00-M0200A-S1B ST-400+LED - I-Valo

### Muut tiedot

Alkuperämaa <b>FI</b>	ETIM-luokka <b>EC001716</b>	Muutospäivä <b>31.12.2017</b>
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) <b>24</b>	Käyttöyksikkö <b>PCE</b>	Julkaisupäivämäärä <b>24.02.2016</b>
Tullinimike <b>94051098</b>	Muunnoskerroin <b>1</b>	Sähkönimikkeistö <b>S2513T</b>
UNSPSC-koodi <b>39111500</b>	Myyntiyksikkö <b>PCE</b>	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

### Käännöstiedot

Yleisnimi, English <b>Highbay</b>	Yleisnimi, Svenska <b>Höghöjdsarmatur</b>
Tekninen nimi, English <b>VR40-X00-M0200A-S1B ST-400+LED</b>	Tekninen nimi, Svenska <b>VR40-X00-M0200A-S1B ST-400+LED</b>

### Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 <b>1</b>	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

## Syväsäteilijä I-VALO VEGA R - VR40-X00-M0200A-S1B ST-400+LED - I-Valo

### Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm  
**790**

Leveys mm  
**580**

Tilavuus l  
**186**

Korkeus mm  
**405**

Paino kg  
**16**

### I-VALO VEGA R

I-VALO VEGA R Safety LED-syväsäteilijä korkeisiin teollisuuden vaativiin kohteisiin sekä käytettäväksi liiketunnistimen ja hämäräkytkimen kanssa tai turvavalaistukseen. Erillisiä valaisin- ja ohjausmoduuleita yhdistää helposti avattava ja suljettava pikaliitin. Ohjausyksikkö on varustettu suodattimella, mutta myös valaisinyksikkö hengittää innovatiivisen rakenteensa kautta. Sisältää valonlähteen ja LED-moduulin.

