

Laajasäteilijä I-VALO 6721 - 6741.400.V3LM11 IP65 LED-77W - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

43 000 33 Arkistoitu 01.09.2021

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Laajasäteilijä I-VALO 6721

Tekninen nimi

6741.400.V3LM11 IP65 LED-77W

Pitkä tuotenimi

6741.400.V3LM11, IP65, Ottoteho 77W, 9400 lm, 4000K, Polykarbonaattikupu, Leveä valonjako, Pölysuodatin, pistotulppajohto 1,5 m

GTIN-koodi

6410043000334

Toimittajan tuotekoodi

6741400V3LM11

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

43 Teollisuusvalaisimet

ETIM-luokka

EC001716

Tuotekuvaus

I-VALO 6741LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Laajasäteilijä I-VALO 6721 - 6741.400.V3LM11 IP65 LED-77W - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001716 - Syväsäteilijä

Asennustapa:
pinta-asennettava

Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien
lukumäärä:
4

Lampunpidin:
muu

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Rungon väri:
harmaa

Himmennystapa (ominaisuus ei
enää käytössä):
DALI

Jännitetyyppi:
AC/DC

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Vaihdettava liitäntälaitte:
kyllä

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys nousevan reunan
ohjaus:
ei

Himmennys laskevan reunan
ohjaus:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus
ei enää käytössä):
ei

Himmennys
valmistajakohtainen:
ei

Himmennys
verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave
Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Valon jakautuminen
(symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen

Heijastin:
valkoinen

Heijastimen materiaali:
alumiini

Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°

Laajasäteilijä I-VALO 6721 - 6741.400.V3LM11 IP65 LED-77W -
I-Valo

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3	Kotelointiluokka (IP): IP65	Iskunkestävyysluokka: IK08
Pallosuojattu: ei	Suojausluokka (IEC 61140): I	Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: kyllä
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C): -25 – +35	Integroitu varateholähde: ei	Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: ei ole
Järjestelmän enimmäisteho (W): 77	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 9400	Valaisimen tehokkuus (lm/W): 122
Valon väri: valkoinen	Värilämpötila-alue (K): 4000	Värintoistoindeksi: 80-89
Tehokerroin: 0,95	Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei	Säädettävä värilämpötila: ei
Säädettävä valonjako: ei	Säädettävä valovirta (lumen): ei	Leveys (mm): 246
Korkeus/syvyys (mm): 151	Pituus (mm): 774	Napojen lukumäärä: 3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²): 1,5	Sisältää suojakannen/-kuvun: kyllä	Upotusleveys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0
Rakenteellinen upotussyvyys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 24	Upotuspituus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0
Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 36	

Laajasäteilijä I-VALO 6721 - 6741.400.V3LM11 IP65 LED-77W -
I-Valo

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
774Korkeus mm
150Leveys mm
245Paino kg
6.6Tilavuus l
28.445

Muut tiedot

Alkuperämaa
FITakuuaika (kk) (tuotetakuu)
60Tullinimike
94051098UNSPSC-koodi
39111500CE-merkintä
KylläETIM-luokka
EC001716Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
02.09.2021Julkaisupäivämäärä
16.09.2016Sähkönimikkeistö
S2513T

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Low-bay luminaireTekninen nimi, English
**6741.400.V3LM11 IP65 LED-
77W**Yleisnimi, Svenska
Bredstrålande armaturTekninen nimi, Svenska
**6741.400.V3LM11 IP65 LED-
77W**

Laajasäteilijä I-VALO 6721 - 6741.400.V3LM11 IP65 LED-77W -
I-Valo

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 Kuljetusvaarallinen aine	Pakk.koko4
Pakk.koko2		

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 800	Leveys mm 290	Tilavuus l 44.08
Korkeus mm 190	Paino kg 7.1	

I-VALO 6741LED

Tällä uusimman LED-tekniikan valaisimella taataan energiatehokas ja kestävä ratkaisu esimerkiksi erilaisiin varastotiloihin, paperi- ja sellutehtaiden alakertoihin, voimalaitoksiin ja kattiloihin, käytäviin, portaikoihin, hoitosilloille sekä pysäköntihalleihin. Valaisin on parhaimmillaan matalien ja keskikorkeiden tilojen yleisvalaistuksessa.

Laajasäteilijä I-VALO 6721 - 6741.400.V3LM11 IP65 LED-77W -
I-Valo

