

Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.C2.MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

43 000 59 Arkistoitu 30.12.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Laajasäteilijä Vivo

Tekninen nimi

9309.407.C2.MT12 IP66 MT35-G12

Pitkä tuotenimi

9309.407.C2.MT12, MT-35W-G12,RAL 7047, polykarbonaattikupu, goretex-suodatin, keskileveä valonjako, pistotulppajohto 1.5 m, sis.valonlähteen

GTIN-koodi

6410043000594

Toimittajan tuotekoodi

9309407C2MT12

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

43 Teollisuusvalaisimet

ETIM-luokka

EC001716

Tuotekuvaus

I-VALO VIVO...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.C2.MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001716 - Syväsäteilijä		
Asennustapa: pinta-asennettava	Valonlähteen tyyppi: monimetallilamppu	
Sisältää lampun: kyllä	Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1	Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä): 35
Lampunpidin: G12	Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini	Rungon väri: harmaa
Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä): ei himmennettävä	Nimellisjännitealue (V): 220 – 240	Liitälaitteen tyyppi: elektroninen liitälaitte, ei himmennettävä
Heijastimen materiaali: alumiini	Kotelointiluokka (IP): IP66	Suojausluokka (IEC 61140): I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: kyllä	Soveltuu turvavalaistukseen: ei	Valon väri: valkoinen
Väriämpötila-alue (K): 3000 –	Värintoistoindeksi: 80-89	Leveys (mm): 210
Korkeus/syvyys (mm): 140	Pituus (mm): 360	Sisältää suojakannen/-kuvun: kyllä

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 360	Leveys mm 210	Tilavuus l
Korkeus mm 121	Paino kg 4	

Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.C2.MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001716	Muutospäivä 31.12.2017
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 25.11.2014
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513T
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Low-bay luminaire	Yleisnimi, Svenska Bredstrålande armatur
Tekninen nimi, English 9309.407.C2.MT12 IP66 MT35-G12	Tekninen nimi, Svenska 9309.407.C2.MT12 IP66 MT35-G12

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.C2.MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
400

Leveys mm
220

Tilavuus l
14.08

Korkeus mm
160

Paino kg
4.5

I-VALO VIVO

Vaativien olosuhteiden yleisvalaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Pienen kokonsa ja mallirekisteröidyn muotoilunsa ansiosta valaisin soveltuu käytettäväksi sekä julkisilla paikoilla että teollisuusympäristössä. Sisältää valonlähteen.

