

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3 IP65 MT-70W-E27 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

44 000 13 Arkistoitu 01.02.2022

Korvaava tuote

43 003 99

Yleisnimi ja tuotesarja

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe

Tekninen nimi

6316.000.V3 IP65 MT-70W-E27

Pitkä tuotenimi

6316.000.V3 IP65 MT-70W-E27

GTIN-koodi

6410044000135

Toimittajan tuotekoodi

6316000V3

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

HiTe - Kuumien tilojen valaisin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3 IP65 MT-70W-E27 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
kyllä

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
ei

Pinta-asennus:
kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei

Valonlähteen tyyppi:
monimetallilamppu

Sisältää lampun:
ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
70

Lampunpidin:
E27

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:
harmaa

Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi

Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole

Integroitu turvavaloyksikkö (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Nimellisjännitealue (V):
230

Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä

Pintamateriaali (ominaisuus ei enää käytössä):
matta

Vaihdettava liitäntälaitte:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI-2:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3 IP65 MT-70W-E27 - I-Valo

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Himmennys riippuvainen
ohjauslaitteesta (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei

Valonjako:
heijastin

Valon jakautuminen
(symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):
suora

Kotelointiluokka (IP):
IP65

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Integroitu varateholähde:
ei

Liiketunnistin:
ei

Valotunnistimella:
ei

Valaisimen suojaaminen
lämpöäeristävällä materiaalilla
mahdollista:
ei

Ilma-aukoilla:
ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11
mukaan:
ei ole

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei

Leveys (mm):
246

Korkeus/syvyys (mm):
130

Pituus (mm):
472

Upotuspituus (mm):
0

Upotusleveys (mm):
0

Rakenteellinen
upotussyvyys (mm):
0

Upotushalkaisija (mm):
0

KytKentätapa:
ruuviliitos

Säädettävä värilämpötila:
ei

Säädettävä valovirta (lumen):
ei

Säädettävä valonjako:
ei

Bluetooth -ohjattava:
ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei

Google Assistant -yhteensopiva:
ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei

IFTTT-tuki:
ei

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3 IP65 MT-70W-E27 -
I-Valo

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 472	Leveys mm 246	Tilavuus l 15.095
Korkeus mm 130	Paino kg 3.5	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002892	Muutospäivä 02.02.2022
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 60	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.04.2010
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513T
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Sealed industrial luminaire	Yleisnimi, Svenska Kapslad industriarmatur
Tekninen nimi, English 6316.000.V3 IP65 MT-70W-E27	Tekninen nimi, Svenska 6316.000.V3 IP65 MT-70W-E27

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3 IP65 MT-70W-E27 - I-Valo

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

760

Leveys mm

280

Tilavuus l

40.432

Korkeus mm

190

Paino kg

4.4

HiTe - Kuumien tilojen valaisin

Valaisin on suunniteltu erityisesti kuumiin ja kosteisiin prosessitiloihin. Valaisinosan lisäksi tarvitaan erikseen myytävä liitântälaiteyksikkö, joka sijoitetaan viileämpään tilaan. Tuotenumero ei sisällä valonlähdettä.

Maksimietäisyys valaisinosan ja liitântälaiteyksikön välillä on 25 m (2000 pF).

